

# 自定义任务开发指南

本文档说明的是任务脚本定制开发指南，一般在通过系统任务配置界面配不出来的任务，需要编写任务脚本，譬如：[使用计划任务定时备份知识库](#)，[通过任务把电子表格报表内容以邮件正文发送](#)，[通过计划任务自动同步用户](#)等等。

任务脚本是在应用服务器上运行，它依赖了 [Rhino 工具包](#)，Rhino 是一种使用 Java 语言编写的 JavaScript 的开源实现，语法遵循 Javascript 语法规则，能够引用 Java 类并创建 Java 对象来使用，但是并不代表可以使用 Java 语法。

阅读本文的前提是了解[计划任务](#)的基本概念及使用方法，并且可以在任务配置界面点击【[查看运行脚本](#)】初识任务脚本。

- 1 [任务脚本编写规范](#)
- 2 [引入Java对象](#)
- 3 [常用开发技巧](#)
- 4 [系统内置对象](#)
- 5 [SDK对象调用](#)
  - 5.1 [常用接口说明](#)
  - 5.2 [SDK调用示例](#)
- 6 [任务组件说明](#)
  - 6.1 [组件接口说明](#)
  - 6.2 [组件调用示例](#)

## 任务脚本编写规范

- 脚本必须满足Javascript语法规则。
- 脚本中可以[引入Java对象](#)并使用。
- 脚本中还可调用如下对象：
  - [系统内置对象](#)：为系统内置的对象，如connector、logger对象、execute函数等。
  - [SDK接口](#)：Smartbi服务器端SDK，共提供七项服务接口，可按需调用实现任务自定义。常用接口如打开报表、获得报表的行数等。
  - [任务组件接口](#)：为了方便用户编写自定义任务脚本，系统对常见任务进行了封装，为用户提供一些实用的组件。

### 说明

- 关于JavaScript的介绍，可自行上网学习相关资料。

## 引入Java对象

### 如何引入Java对象？

例如：Packages.java.io.File引用了Java的io包中File对象。要在JavaScript中使用该Java对象，可用如下写法，new 和Packages都是可以省略的（因为Rhino定了一个变量java等同于Packages.java，所以才可以省略Packages）：

```
//相当于: var frame = new Packages.java.io.File("filename");  
var frame = java.io.File("filename");
```

我们也可以像Java代码中一样把这个对象引用进来：

```
importClass (java.io.File);  
var file = File("filename");
```

如果要将整个包下的所有类都引用进来可以用importPackage，然后就可以直接这个包下面的类：

```
importPackage(java.io);  
var file = File("filename");
```

如果只需要在特定代码段中引用某些包，可以使用JavaImporter搭配JavaScript的with关键字，如：

```
var MyImport = JavaImporter(java.io.  
File);  
with (MyImport) {  
var myFile = File("filename");  
}
```

用户自定义的包也可以被引用进来，不过这时候Packages引用不能被省略：

```
importPackage(Packages.  
tony);  
var hello = HelloWorld();  
hello.sayHello();
```

**注意：**这里只有public 的成员和方法才会在JavaScript中可见。对于非public的成员，例如对 hello.s的引用将得到undefined。

## 常用开发技巧

1, 任务配置界面配置的任务实际是可以查看其对应的任务脚本的（界面上的【查看运行脚本】），很多时候可以基于这个脚本改成实际的需求，这个脚本一般使用的是**任务组件**，譬如自定义导出文件的名称，**批量发送邮件**之类。

2, 无法使用1说的，可以参考现有示例（本文中开始说的几个都可），基本都是按新的需求重新组合，如果涉及到报表可能就需要了解**SDK对象调用**。

3, 最重要实际还是需要结合**示例**，充分理解自定义任务脚本。

## 系统内置对象

系统内置对象说明：

对象	对象描述
connector	<p>系统内置的连接对象，连接到计划任务服务器，可直接使用。例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在SDK对象中调用：<code>var tempReport = new Report(connector);</code></li> <li>在任务组件中调用：</li> </ul> <pre>var tempResourceHandle = execute("openResource", {   clientConnector: connector,   reportId: "xxxxxxxxxx" });</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>调用扩展包中的module方法，这样逻辑复杂可以考虑写在扩展包，任务直接调用：<code>connector.remoteInvoke("CustomModule", "syncLDAPUsers", []);</code> //后面中括号是参数,有的话就传,没有的话就是个空数组</li> </ul>
logger	<p>系统内置的写日志对象。有三个方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>logger.debug</li> <li>logger.error</li> <li>logger.info</li> </ul>
execute	<p>execute函数用于执行内置任务组件，一般可以通过任务配置界面配置，然后查看运行脚本看execute的示例，详见<b>任务组件说明</b>。</p>

## SDK对象调用

说明

Smartbi服务器端SDK通过JAVA API提供七项服务接口，可以在自定义任务中调用这些API。

服务对象	描述
AnalysisReportService	提供多维分析相关操作功能
CatalogService	提供资源目录树的访问功能等
GraphicReportService	提供图形分析报表访问功能
ManageReportService	提供业务报表相关操作功能
UserManagerService	提供用户相关操作。包括：读取/维护用户信息、读取/维护组信息、读取/维护角色信息、为用户和组分配角色等

具体的方法以及帮助请参考《[JAVA API文档](#)》。

## 常用接口说明

自定义任务中常用到如下接口：

说明	调用接口	
读取资源节点		<pre>var reportId = 'I2c9410a623cc37d10123cc8f90930187'; var catalogService = new CatalogService(connector); var reportElem = catalogService.getCatalogElementById(reportId); var reportAlias = reportElem.getAlias();</pre>
创建资源定义	多维分析	<pre>var tempReportService = new AnalysisReportService(connector); var clientId = tempReportService.openAnalysisReport(reportId)</pre>

	电子表格	<code>var tempReport = new SSReport(connector); tempReport.open(reportId);</code>	
参数相关	电子表格	<code>//获取参数列表  var paramList = tempReport.getParamList();  //设置参数值 tempReport.setParamValue(param.id, param.value, param.displayValue);</code>	
	多维分析	<code>var paramList = tempReportService.getParameters(clientId); tempReportService.setParamValue(clientId, param.id, param.value, param.displayValue); var enumParamValues = tempReportService.getParamStandbyValue(clientId, param.id);</code>	
刷新报表	多维分析	<code>tempReportService.executeQuery(clientId)</code>	
	电子表格	无接口，导出时会自动刷新报表。	
导出报表到本地文件	多维分析	<code>//第二个参数为String类型，表示导出格式，支持格式为EXCEL、CSV、TXT、PDF、WORD; tempReportService.doExport(clientId, 'MHT', ',', outputStream, '');</code>	
	电子表格	<code>//第二个参数为String类型，表示导出格式，支持格式为PDF、PNG、WORD、EXCEL、EXCEL2007、HTML; tempReport.export('EXCEL', outputStream);</code>	

常用参数说明如下：

- **connector**: 连接对象，为系统内置对象，无需创建可直接使用。
- **clientId**: String字符串类型，指报表的句柄ID。
- **reportId**: String字符串类型，指报表资源的唯一标识ID。
- **reportName**: String字符串类型，指报表资源的名称。
- **pageId**: String字符串类型，指页面资源的唯一标识ID。
- **param.id, param.value, param.displayValue**: String字符串类型，分别指参数ID、参数真实值、参数显示值。
- **outputStream**: OutputStream文件流类型，指输出文件流。

## SDK调用示例

示例：以下脚本实现“打开灵活分析报表，输出该报表的总行数”。

```
// 导入将会使用的java类与java包
importClass(java.lang.System);
importPackage(Packages.smartbi.sdk.service.simplereport);

// 创建分析查询对象
var reportId = 'I2c949e8e1ac2d5e6011ac380971301b8';
var tempReportService = new SimpleReportService(connector);
var tempReport = tempReportService.openReport(reportId);
// 执行分析报表，获取总行数
var totalRow = tempReport.execute(100);
tempReport.close();

logger.info('总行数为: '+ totalRow);
```

注：在自定义任务中connector客户端连接对象是系统预先创建好的，在使用时直接调用就可以了，完整的示例可见[通过计划任务自动同步用户机构和角色](#)。

## 任务组件说明

Smartbi的系统SDK为任务的开发者提供了最基本的API，例如：打开一个报表、设置参数、刷新等。但这些API比较底层和基本、粒度比较细，往往需要多步调用才能完成一个常规操作。为了方便用户编写自定义任务脚本，系统对常见任务进行了封装，为用户提供一些实用的组件。一般内置组件都会有对应的任务配置界面，然后【查看运行脚本】看对应组件的示例。

## 组件接口说明

一个组件由三个部分构成：输入参数Input、输出结果Output、执行方法execute。系统内置了如下组件，供用户调用：

Execute命令解释	Input输入参数	Output输出结果
-------------	-----------	------------

<p><b>OpenResource</b> 打开资源组件，可以打开任意组件类型。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>connector: 客户端连接对象。</li> <li>reportId: String类型，报表资源的ID。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>resourceHandle: 资源句柄。</li> </ul>
<p><b>EnumerateParamValues</b> 参数枚举组件。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>resourceHandle: 系统连接对象。</li> <li>byEveryParam: boolean类型，是否枚举true/flase。</li> <li>paramsSetting: IParamValue [], 参数缺省值。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>getParamValues: 获得参数枚举值的迭代器。</li> </ul>
<p><b>FillData</b> 填充数据组件。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>connector: 客户端连接对象。</li> <li>tableId: String类型，表ID。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>isSucceeded: 是否成功。</li> </ul>
<p><b>ExportResource</b> 导出资源组件。根据输入的参数迭代器，可以导出一份或多份参数组合的报表执行结果。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>connector: 客户端连接对象。</li> <li>resourceHandle: 资源句柄。</li> <li>paramSettingIterator: 参数迭代器。</li> <li>exportSetting: IExportSetting类型，导出设置。 <ul style="list-style-type: none"> <li>delimiter: String类型，分隔符。</li> <li>folderDepth: int类型，目录深度。</li> <li>height: String类型，用于仪表分析设置高度。</li> <li>paramValueTypeInReportName: String。</li> <li>pathId: String类型，路径。</li> <li>resourceBasePath: String类型。</li> <li>userDefinedFolderName: String类型，用于指定目录名。</li> <li>width: String类型，用于仪表分析设置宽度。</li> </ul> </li> <li>taskName: String类型，任务名。</li> <li>exportType: String类型，导出类型。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>file: 输出的临时文件。</li> <li>folder: 输出的临时目录。</li> </ul>
<p><b>SendToFile</b> 发送到文件组件。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>file: File[]类型，要发送的文件。</li> <li>sendSetting: ICopySetting类型，发送设置。 <ul style="list-style-type: none"> <li>filename: String类型，目标文件名。</li> <li>path: String类型，目录路径。</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>无。</li> </ul>

<p><b>SendToMail</b> 发邮件组件。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• connector: 客户端连接对象。</li> <li>• files: <b>File[]</b>类型, 要发送的邮件附件列表。</li> <li>• paramValueMap: <b>String</b>类型, 参数值。</li> <li>• sendSetting: <b>IMailSetting</b>类型, 发邮件设置信息。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• doZip: <b>boolean</b>类型, 是否压缩。</li> <li>• mailList: <b>String</b>类型, 收件人地址列表, 用分号 (;) 分隔。</li> <li>• ccMailList: <b>String</b>类型, 抄送地址列表, 用分号 (;) 分隔。</li> <li>• bccMailList: <b>String</b>类型, 密送地址列表, 用分号 (;) 分隔。</li> <li>• text: <b>String</b>类型, 邮件正文。</li> <li>• title: <b>String</b>类型, 邮件标题。</li> </ul> </li> <li>• taskName: <b>String</b>类型, 任务名。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 无。</li> </ul>
-------------------------------------	--	--

#### 说明

- OpenResource和ExportResource支持的资源类型包括: 灵活分析、仪表分析、多维报表、门户页面。

### 组件调用示例

用户在自定义任务JavaScript脚本中通过execute标准函数来调用组件, 该函数接收两个参数:

- 第一个参数是要调用组件的命令名称;
- 第二个参数是该命令的输入参数 (Javascript表示方式), 可能存在多个参数, 用{ }括起。表示如下:

```
{ 参数1名称: 参数值,
  参数2名称: 参数值,
  参数3名称: 参数值
}
```

组件的示例, 一般都可以通过任务配置界面配出, 然后【查看示例脚本】, 请见[报表拆分并批量发送邮件](#)中的5. 使用自定义定制任务小技巧。

示例: 以下脚本实现“打开分析报表, 枚举“产品目录参数”参数, 以Excel格式导出文件至C:/task/目录”。

```
//初始化参数设置：枚举“产品目录参数”，固定“开始日期”和“结束日期”参数值。
var reportParamSetting = [
{id:"OutputParameter.I2c90903e114ef1af01114f2ed1e40097.产品目录参数", value:"$枚举值$", displayValue:"$枚举值$"},
{id:"OutputParameter.I2c90903e114ef1af01114f2ed1e40097.开始日期", value:"1996-01-17", displayValue:"1996-01-17"},
{id:"OutputParameter.I2c90903e114ef1af01114f2ed1e40097.结束日期", value:"2011-03-03", displayValue:"2011-03-03"}
];

//打开报表资源。
var tempResourceHandle = execute("openResource", {
clientConnector: connector,
reportId: "I2c90903e114f6f9601114f70e09d000e"
});

//设置报表参数。
var enumerateParamValuesOutput = execute('enumerateParamValues', {
resourceHandle: tempResourceHandle.resourceHandle,
byEveryParam: true,
paramsSetting: reportParamSetting
});

//以EXCEL格式导出报表资源。
var exportReportOutput = execute('exportResource', {
connector: connector,
resourceHandle: tempResourceHandle.resourceHandle,
paramSettingIterator: enumerateParamValuesOutput.getParamValues(),
exportSetting: {"delimiter":",", "pathId":""},
taskName: taskName,
exportType: "EXCEL"
});

//输出文件到C:/task/目录。
var outputFile = exportReportOutput.folder;
var sendToFileOutput = execute('sendToFile', {
file: outputFile,
sendSetting: {path: ' C:/task/'}
});
```