# 页面计划任务导出\_固定参数

固定参数值:表示导出报表中的参数为固定取值,且导出的文件个数只有一个。

## 示例

下面我们以一个示例演示页面导出\_固定参数。

如下图,设置导出以下报表中的参数为固定参数值时,且生成一个mht文件



我们以上图示例演示如何实现页面导出固定参数。

## 实现步骤

#### 1. 创建页面

新建如下页面,参数:"销售时间"、"销售月份"。 详细步骤参考使用页面。



#### 2. 新建计划任务

1) 在"新建任务"界面"基本信息区"的设置项"任务类型"下拉列表中选择>页面导出,显示"页面导出"相关设置项。

2) 设置"报表设置"页。

选择需要导出的具体报表,其参数值设置类型为:固定参数值

固定参数值设置主要有以下两种设置方式:

- 使用默认值:表示参数取值为当前报表后再次打开显示的值。选择"使用默认值"的参数不允许再进行使用固定值设置。
  使用固定值:表示参数取值为用户选择的值。选择"使用固定值"的参数不允许再进行使用默认值设置。

任务基本信息	
任务名称:*	仪表_固定参数值
任务别名:	
任务描述:	
任务类型:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
报表设置 导出设置	
选择报表:*	新建页面 选择报表
参数值设置类型:*	■定参数値 ∨
使用默认值的参数:	V
	销售时间 2013 > 销售月份 1 >
使用固定值的参数:	

3) 设置"导出设置"页如下图:

任务基本信息					
任务名称:*	仪表_固定参数值				
任务别名:					
任务描述:					
任务类型:	页面导出 🗸				
报表设置 导出设置					
导出格式:*	MHT				
导出类型:*	共享目录 🗸				
目标路径:*	d:/cbs/	示例值(c:/temp/)			
文件名称:					
			查看运行脚本(V)	测试运行(T)	保存(S) 关闭(

3. 保存任务并点击测试运行.