

# 隐藏灵活分析工具栏按钮

## 示例说明

在灵活分析报表中，用户要求部分灵活分析需控制其工具栏上按钮是否显示。此需求无法使用操作权限控制，可以通过书写宏实现。如下图，只保留刷新、导出和打印按钮，其他按钮都隐藏。



The screenshot shows a report interface titled "工具栏按钮控制\_所有用户生效". At the top, a toolbar contains three visible icons: refresh, print, and export, which are highlighted with a red box. Below the toolbar are input fields for "开始日期\*" (1996-01-17), "结束日期\*" (2013-12-25), and "产品目录参数\*" (饮料). A pagination bar indicates "第1页, 共41页 每页10行, 共405行". The main content is a table with columns: 产品目录名称, 产品名称, 单价, and 数量.

产品目录名称	产品名称	单价	数量
饮料	运动饮料	14.40	42
饮料	汽水	3.60	15
饮料	牛奶	15.20	20
饮料	运动饮料	14.40	6
饮料	牛奶	15.20	50
饮料	苏打水	12.00	21
饮料	蜜桃汁	14.40	20
饮料	汽水	3.60	28
饮料	牛奶	15.20	35
饮料	苏打水	12.00	20

## 设置方法

- 1、在“资源定制”界面中，创建一张灵活分析报表。
- 2、选中灵活分析，右键选择 编辑宏 进入报表宏界面。
- 3、在报表宏界面新建客户端模块，在弹出的新建模块对话框中，选择对象为simpleReport；事件为onRender；并把下面宏代码复制到代码区域。

## 宏类型

类型	对象	事件
ClientSide	simpleReport	onRender

## 宏代码

```
function main(simpleReport, simpleReportContext) {
  // "none" ""
  simpleReport.btnBackward.parentNode.style.display = "none"; //
  simpleReport.btnForward.parentNode.style.display = "none"; //
  simpleReport.btnRefresh.parentNode.style.display = ""; //
  simpleReport.btnSave.parentNode.style.display = "none"; //
  simpleReport.btnSaveAs.parentNode.style.display = "none"; //
  simpleReport.btnMyFavorite.parentNode.style.display = "none"; //
  simpleReport.btnChart.parentNode.style.display = "none"; //
  simpleReport.btnView.parentNode.style.display = "none"; //
  simpleReport.btnSelectField.parentNode.style.display = "none"; ///
  simpleReport.btnQueryViewSetting.parentNode.style.display = "none"; //
  simpleReport.btnSubtotal.parentNode.style.display = "none"; //
  simpleReport.btnReportParam.parentNode.style.display = "none"; //
  //simpleReport.btnExcel.parentNode.style.display = "none"; //Excel
  simpleReport.btnExport.parentNode.style.display = ""; //
  simpleReport.btnPrint.parentNode.style.display = ""; //
  simpleReport.btnLocate.parentNode.style.display = "none"; //
}
```

## 关键对象总结

- 设置按钮隐藏: `simpleReport.btnBackward.parentNode.style.display = "none";`