

# 灵活分析隐藏表头

## 示例说明

在灵活分析隐藏报表的表格头部。效果如下图：

销售明细分析

表格的表头被隐藏

首页 上一页 下一页 尾页 第 1 页，共 44 页 每页 50 行，共 2154 行

|    |    |      |    |                     |    |       |        |       |
|----|----|------|----|---------------------|----|-------|--------|-------|
| 华北 | 北京 | 饮料   | 绿茶 | 2014-03-27 00:00:00 | 60 | 15810 | 263.50 | 10981 |
| 西南 | 重庆 | 饮料   | 绿茶 | 2014-02-02 00:00:00 | 60 | 15019 | 263.50 | 10865 |
| 西南 | 重庆 | 饮料   | 绿茶 | 2013-01-16 00:00:00 | 50 | 10540 | 210.80 | 10417 |
| 华南 | 深圳 | 饮料   | 绿茶 | 2014-02-16 00:00:00 | 40 | 10540 | 263.50 | 10889 |
| 西北 | 西安 | 肉/家禽 | 鸭肉 | 2014-02-19 00:00:00 | 80 | 9903  | 123.79 | 10897 |

## 设置方法

- 1. 在资源定制中，创建一张灵活分析；
- 2. 选中灵活分析，右键选择 编辑宏 进入报表宏界面。
- 3. 在报表宏界面新建客户端模块，在弹出的新建模块对话框中选择对象为simpleReport；事件为onRenderTable；并把下面宏代码复制到代码区域。

灵活分析宏示例 > 灵活分析隐藏表头（多重表头）

名称：1

类型：ClientSide

对象：simpleReport

事件：onRenderTable

```
1
2
3
4
5 function main(simpleReport, simpleReportContext) {
6     var headerRows = simpleReport.grid.getHeaderRows();
7     if(headerRows>1){
8         var arr = domutils.getElementsByClassName("table-grid-top-span-sp");
9         for(var i=0;i<arr.length;i++){
10             arr[i].style.position = "";
11         }
12     }
13     simpleReport.grid.tBody.firstChild.style.display = "none";
14
15 }
```

## 宏类型

| 类型         | 对象           | 事件            |
|------------|--------------|---------------|
| ClientSide | simpleReport | onRenderTable |

## 宏代码

```
function main(simpleReport, simpleReportContext) {
    var headerRows = simpleReport.grid.getHeaderRows();
    if(headerRows>1){
        var arr = document.getElementsByClassName("table-grid-top-span-sp");
        for(var i=0;i<arr.length;i++){
            arr[i].style.position = "";
        }
    }
    simpleReport.grid.tBody.firstChild.style.display = "none";
}
```

