电子表格单元格中添加按钮

示例说明

我们有时候会需要在电子表格报表的某个单元格上添加新的按钮,实现一些特殊的需求。比如添加按钮,点击时发送一个异步的http请求。类似上述需求,皆可以参照如下方法进行设置。参考示例:

| 添加按钮演示 | | | |
|--------|------|----------|--|
| 目录 | 数量 | 单价 | |
| 点心 | 7927 | 7602.7 | |
| 调味品 | 5276 | 4548.4 | |
| 谷类/麦片 | 4553 | 4192.5 | |
| 海鲜 | 7681 | 6290.78 | |
| 日用品 | 9132 | 9827 | |
| 肉/家盦 | 4199 | 7417.33 | |
| 特制品 | 2990 | 4786.45 | |
| 饮料 | 9534 | 11826.65 | |
| 提交 | | | |

版本及客户端说明

- 1. smartbi版本: 最新版本
- 2. 客户端: PC
- 3. 浏览器: IE11、谷歌浏览器 (Chrome) 、火狐浏览器 (Firefox)

设置方法

1、首先在电子表格设计器 (Microsoft Office Excel) 中,创建电子表格报表。

| | Α | В | С | D | Е | F |
|---|---|--------------|------------|------------|---|---|
| 1 | | 添加按钮 | 12字二 | | | |
| 2 | | 你们以又是 | 口/典/小 | | | |
| 4 | | 目录 | 数量 | 单价 | | |
| 5 | | ↓query(产品目录) | ∑query(数量) | ∑query(单价) | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |

注意本示例中我们要将按钮添加到产品目录的下一行,也就是Exce1模板中B6单元格,为保证在代码中能够取到该单元格,需要在B6单元格输入一个空格

| | Α | В | С | D | Е |
|---|---|--------------|-----------------|------------|---|
| 1 | | 添加按镇 | P演 示 | | |
| 2 | | אאנאנייייו | | | |
| 4 | | 目录 | 数量 | 单价 | |
| 5 | | ↓query(产品目录) | ∑query(数量) | ∑query(单价) | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

- 2、在浏览器的资源定制节点下,选中电子表格,右键选择 **编辑宏** 进入报表宏界面。
- 3、在报表宏界面**新建服务端模块**。在弹出的**新建模块**对话框中,选择对象为**spreadSheetReport**、事件为**beforeOutPut**、并把下面宏代码复制到代码编辑区域。

宏类型

| 类型 | 对象 | 事件 |
|------------|-------------------|--------------|
| ServerSide | spreadsheetReport | beforeOutPut |

宏代码

```
function main(spreadsheetReport) {
    spreadsheetReport.printExpandedPositions();//
}
```

4、在报表宏界面**新建客户端模块**。在弹出的**新建模块**对话框中,选择对象为**spreadSheetReport**、事件为**onRender**、并把下面宏代码复制到代码编辑区域。

宏类型

| 类型 | 对象 | 事件 |
|------------|-------------------|----------|
| ClientSide | spreadsheetReport | onRender |

宏代码

```
function main(spreadsheetReport) {
    //B5
    var Pos = spreadsheetReport.getExpandedPositions("B5");
    //B5
    var lastRow = spreadsheetReport.parseCellIndex(Pos[Pos.length - 1])[0];
    //B50lastRow+1,1
    var td = spreadsheetReport.getCell(lastRow + 1, 1);
    //
    td.innerHTML = "<input type='button' value=''>";
    td.firstChild.onclick = function() {
        alert("");
    }
}
```

5、如果按钮添加的行的上方均为静态数据,不存在扩展字段,如下图按钮添加的位置

| 73 | | | |
|--------|------|----------|--|
| 添加按钮演示 | | | |
| 目录 | 数量 | 单价 | |
| 点心 | 7927 | 7602.7 | |
| 调味品 | 5276 | 4548.4 | |
| 谷类/麦片 | 4553 | 4192.5 | |
| 海鮮 | 7681 | 6290.78 | |
| 日用品 | 9132 | 9827 | |
| 肉/家盦 | 4199 | 7417.33 | |
| 特制品 | 2990 | 4786.45 | |
| 饮料 | 9534 | 11826.65 | |

则可以不添加服务端宏,直接使用以下客户端宏实现。

宏类型

| 类型 | 对象 | 事件 |
|------------|-------------------|----------|
| ClientSide | spreadsheetReport | onRender |

宏代码

```
function main(spreadsheetReport) {
    //D2
    var td = spreadsheetReport.getCell(1, 3);
    //
    td.innerHTML = "<input type='button' value=''>";
    td.firstChild.onclick = function() {
        alert("");
    }
}
```

关键对象总结

spreadsheetReport.getCell(x, y)

资源下载

报表资源: migrate.xml (该资源基于自带的northwind数据库使用)