

透视分析打开默认收缩

示例说明

打开透析分析，默认显示收缩状态。使用宏之前的效果：

发货区域	发货城市	单价	数量
[+ 东北]	长春	1,617.85	2,293
	大连	2,560.81	2,680
[+ 华北]	北京	3,706.58	2,956
	长治	40.40	102
	秦皇岛	2,085.98	1,541
	石家庄	2,679.22	2,282
	天津	14,424.15	13,271
	张家口	1,750.40	2,054
[+ 华东]	常州	1,784.56	1,567
	济南	1,748.90	1,565
	南昌	1,498.35	1,501
	南京	5,431.53	4,309
	青岛	1,473.87	1,110
	上海	1,522.94	1,613
	温州	1,208.28	1,531
	烟台	198.10	322
[+ 华南]	海口	1,343.88	1,032
	深圳	3,161.89	2,198
	厦门	2,204.35	1,456
华中	武汉	74.00	107
西北	西安	586.07	592
[+ 西南]	成都	961.65	1,089
	昆明	1,192.23	789
	重庆	3,235.82	3,332

使用宏之后的效果：

发货区域	发货城市	单价	数量
[+ 东北]			
[+ 华北]			
[+ 华东]			
[+ 华南]			
华中	武汉	74.00	107
西北	西安	586.07	592
[+ 西南]			

设置方法

- 在资源定制节点下，创建一张透析分析。
- 选中透析分析，右键选择 **编辑宏** 进入报表宏界面。
- 在报表宏界面**新建客户端模块**，在弹出的新建模块对话框中选择对象为 **INSIGHT**；事件为 **onRenderTable**；并把下面宏代码复制到代码区域。

宏类型

类型	对象	事件

宏代码

```
function main(insight) {
    var grid = insight.grid;
    var rowLen = grid.mainTable.rows.length;
    var rowFieldSize = grid.rowFieldList.length;
    var columnFieldSize = grid.columnFieldList.length;
    var measureFieldSize = grid.measureFieldList.length;
    var headSize = columnFieldSize > 0 ? (measureFieldSize > 1 ? columnFieldSize + 1 : columnFieldSize) : 1;
    if (headSize < rowLen) {
        var cell = grid.mainTable.rows[headSize].cells[0];
        insight.grid.doFoldWholeField(cell);
    }
}
```