登录设置

本章节介绍如何在电子表格设计器中登录服务。

设置

在电子表格设计器中登录服务,首先需要设置服务信息。

功能入口

点击工具栏上的设置按钮,弹出服务器设置窗口



服务器设置界面

	服务器VBL:	http://192.168.1.10:9999/sms	artbi	~ 移除
	用户名:	admin		
	密码:	****		
		☑ 记住密码		
鉴录描	5件配置:		7	登金账号设置
		~ 配置插件		
Jahi吉	求响应超时间	(秒): 0		
CO IN	-104-0000894 34 314		→ 高级设置	
W	eb传输超时时间	(秒): 0	- Indexed because	

登录账号设置

登录账号设置包含服务器URL、用户名、密码、移除按钮及记住密码按钮



服务器URL

服务器URL即为服务器的访问地址。如http://localhost:18080/smartbi。

点击服务器URL的下拉按钮可以选择已保留的服务器URL

服务器URL:	http://192.168.1.10:9999/smartbi	移除
用户名:	http://localhost:18080/smartbi http://192.168.1.10:13060/smartbi http://192.168.1.16:18080/smartbi	
密码:	http://localhost:28080/spreadsheet http://192.168.2.16:28080/spreadsheet http://192.168.1.10:15000/smartbi./	
插件配置:	http://192.168.1.10:15000/smartbi http://demo.smartbi.com.cm/spreadsheet http://192.168.1.10:13252/smartbi http://192.168.1.10:9999/smartbi	
	http://localhost:18080/smartbi/ http://demo.smartbi.com.on/smartbi http://192.168.1.10:15000/smartbi/	

注意: 在服务器URL中不能够添加vision/index.jsp。

文档目录:	
• 设置	• 登录账号设置
登录注销	 高级设置

移除按钮用于将服务器URL从保留的URL列表中删除。

高级设置

高级设置包含:登录插件配置、web请求响应超时时间、Web传输超时时间和监听工作簿内容发生改变。

登录插件配置:

	\sim	配置插件
Web请求响应超时时间(秒):	0	
Web传输超时时间(秒):	0	
监听工作薄内容发生改变:	\checkmark	

登录插件配置

登录插件配置,适用于特殊化的登录逻辑,比如CAS单点登录。如下:

0 设置		×	
服务器设置			V I
服务署UKL: 田白名:	http://localhost:18080/smartbi	~ 移除	A L
·// 4·	*****	○ CAS服务器设置	×
	☑ 记住密码	CAS 登陆URL:	
登录插件配置:		http://snartbi.con.cn/cas/login	
CAS-Plugin	~ 配置插件		
Web请求响应超时时间	(秒): 0	确定 耳	见消
Web传输超时时间	(秒): 0		
监听工作薄内容发生	±改变: 🗹		
		确定 取消	

Web请求响应超时时间和Web传输超时时间

适用于网络情况不好或者服务器慢的情况,默认值为0.

监听工作簿发生改变

在报表比较大的时候,对电子表格报表进行操作会非常慢,产生卡顿,此时勾除"监听工作簿发生改变"可以提高性能。

注意: 若勾除该选项容易导致丢失字段属性等, 建议保留。

登录

设置服务器等相关信息之后,点击工具栏上的登录按钮进行登录。



注销

在电子表格设计器中登录服务后,登录按钮会变化成"注销"按钮,点击"注销"按钮,进行注销

