计划任务导出报表并发邮件给收件人

此示例以电子表格为例演示如何通过计划任务导出资源并发送邮件给相关人。 **示例描述** 如下图,设置导出以下电子表格以枚举参数方式导出Excel并发邮件给指定邮箱。

测试人员测试 定制管理 电子表格-源报表 ×

2 ★ 🖻 导出 🖶 打印

销售时间* 2013 \sim

分组报表

销售区域	销售城市	销售额
	长春	30,006
东北	大连	30,091
	小计:	60,097
	南京	56,026
	温州	16,620
	南昌	18,990
wt=	上海	28,945
17	济南	16,810
	常州	13,463
	青岛	6,548
	小计:	157,402
	天津	203,199
	张家口	14,015
48-14	秦皇岛	13,265
	石家庄	31,447
	北京	36,064
	小计:	297,990
	昆明	16,843
西南	重庆	46,573
Life L	成都	10,306
	小计:	73,722
	厦门	17,181
华南	海口	12,226

文件发送指定邮箱:

ongcuiying@smartbi.com.cn	• •
给 liuyixia@smartbi.com.cn	2016-07-08 21:00 隐藏信息
发件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn <zhongcuiying@smartbi.com.cn></zhongcuiying@smartbi.com.cn>	
收件人: liuyixia@smartbi.com.cn <liuyixia@smartbi.com.cn></liuyixia@smartbi.com.cn>	
时间: 2016年7月8日 (周五) 21:00	
大小: 28 KB	
任务_计划任务导出报表并发 (19 KB)	
是一个系统自动发送的邮件,所含附件是您订阅的报表	

打开效果如下图:

😃 任务_计划(王务导出报	表并发送给	收件人_2	0160708_	2059				₩ ۶ ₹	– 🗆 ×
-	\sim	前								
添加	解压到	删除	向导	 挂载		十年磨一分	1, 压缩行	于业良心之作		
4 🕕 周夕	江彻江久已山	収ませやど	(A)(T/+ 1)	0160709 2	05050 =:=\/대중 \노렌/대중 !	马山根本社会社	会内/++ k - 2016	0709 205050 710 5	波复 十小 21 21	7 호표
目录树	1 2012 20 40	ADATTANG X	+ 文件	ς Ξ	03939:5ib(i139_ti x01139-	大小	压缩后大小	修改时间	CRC32	/ デロー・
🛃 任务_计划任务	导出报表并发	え きょうしん ひんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん し	<mark>.</mark>							
>			 电子表 由子表 	格-源报表_2 格-源据表 2	013.xlsx 014.vlsv	10,499	9,212	2016-07-08 21:	67F9AEE7	
			0-01-00	IN MADRAN_C	014.4134	10,710	5,457	2010 07 00 21	24500251	
			<	노국 전 전 전자						>
			白前压缩	电又许体积。 计大小	可进一步压缩开孤小。 2008 → 升死ビナル・・・	3KB 2511+		82 KB 六刻正4	3	X
<		>	⊐₽	17010 10	,,2ND / ₩/д///, IC		1870. 1	12,20713	×	
						計 18,649 字	5(2 文件)			A
	F6		-		fx					
		0046-2-7	- 18	1 + 7+		1 2				
		成的主义		日日子君	表格-源报表_2013	.xlsx X	+			
A		E	3		С			D	E	F
1						_				
3					分组报	表				
4		销售	区域		销售城市	ħ		销售额		
5					长春			30,00	06	
6		东	北		大连			30,09	91	
7						小计:		60,09	97	
8					南京			56,02	26	
9					温州			16,62	20	
10					南昌			18,99	90	
11	_	化	东		上海			28,94	45	
12	_				济南			16,81	10	
13	_				常州			13,46	53	
14	-				青岛			6,54	18	
15						小计:		157,40	02	
16	-							203,19	99	
17	-				新家山			14,0		
18	-	华	北		奈星岛			13,20	20	
19	-				ロ家庄			31,44	+/	
20	-				北京			36,00	04	
21					8-2	小计:		297,99	10	
22	-				昆明 五十			16,84	+5	
23	-	西	南		里庆			46,57	13	
24	-				成都	J. N.		10,30	00	
₩.4. ►	▶ 分组	报表。	2/							

实现步骤

1. 创建好电子表格,创建电子表格可以参考文档电子表格示例等文档。

		·· · · ·				
_		分组报表				
	销售区域	销售城市	销售额 20.000			
	在北	 	30,008			
	2040		60,097			
		南京	56,026			
		温州	16,620			
		南昌	18,990			
	华东	上海	28,945			
		<u> </u>	16,810			
		市州 吉良	6 548			
			157,402			
		天津	203,199			
		张家口	14,015			
	华北	秦皇岛	13,265			
			31,447			
		11.示	297.990			
		昆明	16.843			
	# ±	重庆	46,573			
			40.000			
	四南	成都	10,306			
	四角	成都 小计:	73,722			
	四用		10,306 73,722 17,181			
置发件	华南 人信息。在定制管理一	成都 小计: 厦门 海口 》系统运维一》系统选项-	10,306 73,722 17,181 12,226 -》邮件设置中设置相	关信息。,	具体设置可以参考	考:邮件设置。
置发件」 件设置 MTP服务	华南 人信息。在定制管理一 务器地址:	成都 小计: 厦门 海口 》系统运维—》系统选项-	10,306 73,722 17,181 12,226 -》邮件设置中设置相 .com	关信息。	具体设置可以参 ^式 I值(smtp.live.com)	考:邮件设置。
置发件。 件设置 MTP服务 送用户:	华南 人信息。在定制管理— 务器地址: 地址:	成都 小计: 厦门 海口 》系统运维—》系统选项- smtp.exmail.qc public@smartb	10,306 73,722 17,181 12,226 -》邮件设置中设置相 g.com	关信息。	具体设置可以参考 I值(smtp.live.com)	考:邮件设置。
置发件 建发件 群设置 MTP服 送用户 三 の 一	华南 华南 人信息。在定制管理— 务器地址: 地址: :	成都 小计: 厦门 海口 》系统运维—》系统选项- smtp.exmail.qc public@smartb	10,306 73,722 17,181 12,226 -》邮件设置中设置相 .com i.com.cn	关信息。 ;	具体设置可以参 ^具 l值(smtp.live.com)	考:邮件设置。
置发件, 置发设置 MTP服 户 注基报 ● 注基报 ● 注基报 ● 注基 和 表 一	华南 人信息。在定制管理一: 务器地址: "地址: " 任务并进行报表设置。 信息:任务名称为"导出 反设置":选择报表选择: 员测试 定制管理	成都 小计: 厦门 海口 》系统运维—》系统选项- smtp.exmail.qc public@smartb ••••••••• 引到邮箱"。 步骤1创建的电子表格;这 新建任务 ×	10,306 73,722 17,181 12,226 -》邮件设置中设置相 .com i.com.cn	关信息。, 一 示例 一	具体设置可以参考 值(smtp.live.com) 。设置这个参数以	考:邮件设置。
【发件】 【发件】 【发件】 】 送用 空码 】 送用 空码 】 当本 根表 】 「新本根表 】 「新本根表 」 <td>华南 人信息。在定制管理— 务器地址: 地址: :: 任务并进行报表设置。 信息:任务名称为"导出 长设置":选择报表选择 员测试 定制管理 Y信息</td> <td>成都 小计: 厦门 海口 第二 家航友维一》系统选项- smtp.exmail.qc public@smartb •••••••••••••• 1到邮箱"。 步骤1创建的电子表格;这 新建任务 ×</td> <td>10,306 73,722 17,181 12,226 -》邮件设置中设置相: .com i.com.cn</td> <td>关信息。,] 示例]]]]]</td> <td>具体设置可以参考 l值(smtp.live.com) 。设置这个参数以</td> <td>5:邮件设置。</td>	华南 人信息。在定制管理— 务器地址: 地址: :: 任务并进行报表设置。 信息:任务名称为"导出 长设置":选择报表选择 员测试 定制管理 Y信息	成都 小计: 厦门 海口 第二 家航友维一》系统选项- smtp.exmail.qc public@smartb •••••••••••••• 1到邮箱"。 步骤1创建的电子表格;这 新建任务 ×	10,306 73,722 17,181 12,226 -》邮件设置中设置相: .com i.com.cn	关信息。,] 示例]]]]]	具体设置可以参考 l值(smtp.live.com) 。设置这个参数以	5:邮件设置。
置发设置 好 送用 产码 划本表 人 生子 圣子 不 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	华南 人信息。在定制管理一 务器地址: 地址: " 任务并进行报表设置。 信息:任务名称为"导出 長设置":选择报表选择 员测试 定制管理 标言息 称:* 计划任务导	成都 小计: 厦门 海口 》系统运维—》系统选项- smtp.exmail.qc public@smatb ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	10,306 73,722 17,181 12,226 -》邮件设置中设置相 .com i.com.cn	关信息。 示例	具体设置可以参考 l值(smtp.live.com) 。设置这个参数D	考: 邮件设置。 以枚举参数值方
【发件】 【发件】 【发件】 【发子】 】 (第一) 】 (第一) ↓ (1) ↓	生南	成都 小计: 厦门 海口 》系统运维—》系统选项- smtp.exmail.qc public@smartb •••••••••••• 計劃邮箱"。 步骤1创建的电子表格;这 新建任务 ×	10,306 73,722 17,181 12,226 -》邮件设置中设置相目 .com i.com.cn	关信息。,] 示例]]	具体设置可以参考 l值(smtp.live.com)	5:邮件设置。
"是个我们的人们,我们就是一个一个,我们就是一个一个人们,我们就是一个一个人们,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们		成都 小计: 厦门 海口 》系统运维—》系统选项- smtp.exmail.qc public@smartb ••••••••• 引到邮箱"。 步骤1创建的电子表格;这 新建任务 × 出报表并发送给收件人	10,306 73,722 17,181 12,226 -》邮件设置中设置相 .com i.com.cn ●●●●●●	关信息。, 示例]]	具体设置可以参考 l值(smtp.live.com)	5:邮件设置。
量件 UTE 用 医马丁丁 的复数 子子 子子 子子 子子 子子 子子 子子 子子 子子子 子子子子 子子	华南 化信息。在定制管理— 外器地址: *** 任务并进行报表设置。 信息:任务名称为"导出 反设置":选择报表选择 员测试 定制管理 Main 定制管理 Main 定制管理 Main 计划任务与 名: □ 述: □	成都 小计: 厦门 海口 > 系统运维—》系统选项- smtp.exmail.qc public@smartb •••••••••••• 3到邮箱"。 步骤1创建的电子表格;这 新建任务 ×	10,306 73,722 17,181 12,226 -》邮件设置中设置相 .com i.com.cn	关信息。 , 示例]	具体设置可以参考 l值(smtp.live.com)	考: 邮件设置。 以枚举参数值方
2 件 化TP 服 户 码 划本表 化 基 不 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子	华南 华南 人信息。在定制管理一 务器地址: 地址: : 任务并进行报表设置。 信息: 任务名称为"导出 長辺置": 选择报表选择 長辺武 定制管理 「信息 110(任务与 Sa 110(任务与 名: 110(任务与 弦: 110(任务与 型: 报表导出	成都 小计: 厦门 海口 》系统运维─》系统选项- smtp.exmail.qc public@smatb ● 卵10建的电子表格;这 新建任务 ×	10,306 73,722 17,181 12,226 -》邮件设置中设置相: i.com.cn	关信息。 , 示例) (售时间 ⁷ 。	具体设置可以参考 l值(smtp.live.com)	考:邮件设置。
【发性】 TP 服 法 户 建去了财子 子子子子 子子子 子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子	生南 生南 人信息。在定制管理— 务器地址: "地址: "地址: (信息: 任务名称为"导出 長辺置": 选择报表选择: 長辺置": 选择报表选择: 長辺武 定制管理 「信息: 「加川大学長、 日本 「加川大学長、 「北川大学長、 「山川大学長、 「山北大学長、 「山北大学長、 「山川大学長、 「山川大学長、 「山北大学長、 「山北大学長、 「山北大学長、 「山北大学長、 「山北大学長、 「山北大学長、 <	成都 小计: 厦门 海口 》系统运维─》系统选项- smtp.exmail.qc public@smartb •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• ••••••••••• •••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• •••••••••	10,306 73,722 17,181 12,226 -》邮件设置中设置相目 .com i.com.cn	关信息。,	具体设置可以参考 l值(smtp.live.com)	5:邮件设置。
提件 TP III 送 户 主手了" 划 子子 子子 乐 选择 计子 TP III 子子 子子 子子 乐 选择 计子子 子子 子子 天 天 子子 子子 子子 子子 子子 子子 子子 子子 子子	华南 华南 人信息。在定制管理— 务器地址: ************************************	成都 小计: 厦门 海口 》系统运维─》系统选项- smtp.exmail.qc public@smartb •••••••••••• •●朝邮箱"。 步骤1创建的电子表格;这 新建任务 ×	10,306 73,722 17,181 12,226 -》邮件设置中设置相目 .com i.com.cn ••••••	关信息。 , 示例 (售时间 [*] 。)	具体设置可以参考 l值(smtp.live.com) 。设置这个参数以	5:邮件设置。
提升 WTE 法 产 的 计 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子	华南 华南 人信息。在定制管理一 券器地址: 地址: : 任务并进行报表设置。 信息: 任务名称为"导出 反设置": 选择报表选择: 员测试 定制管理 Kicz … 日	成都 小计: 厦门 海口 > 系统运维─》系统选项一 smtp.exmail.qc public@smartb public@smartb * 新建任务 × * 新建任务 ×	10,306 73,722 17,181 12,226 -》邮件设置中设置相: .com i.com.cn	关信息。 示例 〕 济例 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕	具体设置可以参考 l值(smtp.live.com) 。设置这个参数以	考:邮件设置。
"是",并不可能是一个"是","别子,我们就是一个"是","别子","别子","别子","别子","别子","别子","别子","我们,我们就是一个"我们,我们就是一个"我们,我们就是一个"我们,我们	华南 华南 人信息。在定制管理— 务器地址: "地址: "地址: "他址: "他士" 大学和表現 長沙置": 人信息。在定制管理 「「」」 大学和表現 長辺置": 大学和表現 大学等の参数:	成都 小计: 厦门 海口 》系统运维—》系统选项- smtp.exmail.qc public@smartb ••••••••••••• ••••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• •••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	10,306 73,722 17,181 12,226 -》邮件设置中设置相 .com .com.cn ●●●●●● 个报表只有一个参数"4	关信息。, 二 示例 二 3 售 时 间"。 选 道	具体设置可以参考 I值(smtp.live.com) 。设置这个参数以 登报表	5:邮件设置。

新建订为正分开近门等出收置。 导出格式设置为"Excel";导出类型为"邮件";收信人根据需要设置,多个收件人使用分号隔开,并勾选压缩文件;邮件标题为默认设置,默认显 示"任务名称_日期时间";邮件正文也是默认。

任务本称:* 计划任务导出很赛并发送给收件人 任务指述:	
任务名称:* 计划任务导出很表并发送给收件人 任务制括:	
任务制法:	
任务描述: 任务描述: 振展短置 导出设置 导出设置 导出发型: 邮件 动态文件名: 「公里雪添加参数值(枚举参数时文件名必须添加参数值) 收信人:* liuyixia@smartbi.com.cn 邮件标题: %TASKNAME_%DATE%TIME 邮件正文: 这是一个系统自动发送的邮件,所含附件是您订阅的报表 「算件正文内容:□ 一 第件正文: 2 「日本 第目的文件名称为报表名称+参数值。 案存任务点击测试运行或是通过计划执行。导出的效果为: 3 计划任务导出报表并发送给收件人_20160708210000 ★ 2 文件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn 2016-07-08 21:00 发件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn 2016-07-08 21:00 发件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn 2016-07-08 21:00 发件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn 2016-07-08 21:00	
任务类型: 报表导出 ▼ 「日本市式: EXCEL ▼ 号出装型: 邮件 ▼ 动态文件名: 「日全活添加参数值 (枚举参数时文件名必须添加参数值) ★ 改定人: 順以対は@@smartbi.com.cn × (請以分号分陽多个软件人) 压填文件 邮件标题: %TASKNAME_%DATE%TIME ● 邮件正文: 逆是一个系统自动发送的邮件,所含附件是您订阅的报表 ● 第 小和美文件名称不设置,则导出的文件名称为报表名称+参数值。 ● 泉明: 如果文件名称不设置,则导出的文件名称为报表名称+参数值。 ● 泉明: 如果文件名称不设置,则导出的文件名称为报表名称+参数值。 ● 泉市市测试运行或是通过计划执行。导出的效果为: ● ● 注切任务与出报表并发送给收件人_20160708210000 ★ ● 文件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn 2016-07-08 21:00 ★ 发件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn 2016-07-08 21:00 ★ 次件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn 2016-07-08 21:00 ★	
張振送置 导出烧置 导出烧型: 邮件 导出烧型: 邮件 可志文件名: 财是否添加参数值(枚举参数时文件名必须添加参数值) 收值人: liuyixia@smartbi.com.cn 邮件振题: %TASKNAME_%DATE%TIME 邮件正文: 这是一个系统自动发送的邮件,所含附件是您订阅的报表 解件正文: 这是一个系统自动发送的邮件,所含附件是您订阅的报表 解件正文: 这是一个系统自动发送的邮件,所含附件是您订阅的报表 解件正文: 这是一个系统自动发送的邮件,所含附件是您订阅的报表 解件正文: 这是一个系统自动发送的邮件,所含附件是您订阅的报表 第 大件名称不设置,则导出的文件名称为报表名称+参数值。 果存任务点击测试运行或是通过计划执行。导出的效果为: 计划任务导出报表并发送给收件人_20160708210000 ★ 素hongcuiying@smartbi.com.cn 2016-07-08 21:00 发件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn 2016-07-08 21:00 发件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn 2016-07-08 21:00	
导出模式:* EXCEL ▼ 导出模式:* 邮件 ▼ 动态文件名: 回 是否添加参数值 (枚举参数时文件名必须添加参数值) 收信人:* iiuyixia@smartbi.com.cn × (请以分号分隔多个软件人) 压填文件 邮件振题: %TASKNAME_%DATE%TIME 邮件正文: 这是一个系统自动发送的邮件,所含附件是您订阅的报表 邮件正文: 这是一个系统自动发送的邮件,所含附件是您订阅的报表 「引, 如果文件名称不设置,则导出的文件名称为报表名称+参数值。 累存任务点击测试运行或是通过计划执行。导出的效果为: 计划任务导出报表并发送给收件人_20160708210000 ★ Xhongcuiying@smartbi.com.cn 发件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn 发件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn 发件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn 发件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn	
导出类型:* 邮件 ▼ 动态文件名: ☑ 是言添加参数值(枚举参数时文件名必须添加参数值) ※ (痛以分号分隔多个枚件人) 压缩文件 軟信人:* iiuyixia@smartbi.com.cn × (痛以分号分隔多个枚件人) 压缩文件 邮件振翅: %TASKNAME_%DATE%TIME ● 邮件振翅: %TASKNAME_%DATE%TIME ● 邮件正文: ② 是一个系统自动发送的邮件,所含附件是您订阅的报表 ● 邮件正文: ② 是一个系统自动发送的邮件,所含附件是您订阅的报表 ● 影件正文: ③ 是一个系统自动发送的邮件,所含附件是您订阅的报表 ● 影件正文: ③ 是一个系统自动发送的邮件,所含附件是您订阅的报表 ● 影片: 如果文件名称不设置,则导出的文件名称为报表名称+参数值。 ■ 累存任务点击测试运行或是通过计划执行。导出的效果为: ● ● 计划任务导出报表并发送给收件人_20160708210000 ★ ● ● 发告\:upixia@smartbi.com.cn 2016-07-08 21:000 ● 发件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn 2016-07-08 21:000 ● 发件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn 2016-07-08 21:000 ●	
动态文件名: ☑ 是否添加参数值(牧举参数时文件名必须添加参数值) 收值人:* liuyixia@smartbi.com.cn × (请以分号分隔多个牧件人) 压缩文件 邮件标题: %TASKNAME_%DATE%TIME 邮件标题: %TASKNAME_%DATE%TIME 邮件正文: 这是一个系统自动发送的曲件,所含附件是您订阅的报表 邮件正文: 2 说明: 如果文件名称不设置,则导出的文件名称为报表名称+参数值。 累存任务点击测试运行或是通过计划执行。导出的效果为: 计划任务导出报表并发送给收件人_20160708210000 ★ 注 hongcuiying@smartbi.com.cn 发告, liuyixia@smartbi.com.cn 发件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn 发件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn 发件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn 发件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn	
wr個人:* liuyixia@smartbi.com.cn m x (庸以分号分隔多个软件人) 压强文件 邮件标题:%TASKNAME_%DATE%TIME 邮件正文:	
■##标题: %TASKNAME_%DATE%TIME ■##正文: 遊是一个系统自动发送的邮件,所含附件是您订阅的报表 の用作为正文内容:□	这件: 🗹
■##正文: ^{这是一个系统自动发送的邮件,所含附件是您订阅的报表} I 照片作为正文内容:□ I [I [[[[[[[[[[[[[[[[[
■##正文: 必明:如果文件名称不设置,则导出的文件名称为报表名称+参数值。 呆存任务点击测试运行或是通过计划执行。导出的效果为:	
说明:如果文件名称不设置,则导出的文件名称为报表名称+参数值。 保存任务点击测试运行或是通过计划执行。导出的效果为: 计划任务导出报表并发送给收件人_20160708210000 ★ zhongcuiying@smartbi.com.cn 发给 liuyixia@smartbi.com.cn 2016-07-08 21:00 发件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn < zhongcuiying@smartbi.com.cn >	
zhongcuiying@smartbi.com.cn 2016-07-08 21:00 发给 liuyixia@smartbi.com.cn 2016-07-08 21:00 发件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn 2016-07-08 21:00	
发给 liuyixia@smartbi.com.cn 2016-07-08 21:00 发件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn < zhongcuiying@smartbi.com.cn >	
发件人: zhongcuiying@smartbi.com.cn < zhongcuiying@smartbi.com.cn >	*
Whith the line in the manufacture and the initial manufacture and the	1:00 隐藏
「双件人:IIUyixia@smartbl.com.cn <iiuyixia@smartbl.com.cn></iiuyixia@smartbl.com.cn>	1:00 隐藏
时间: 2016年7月8日 (周五) 21:00	1:00 隐藏
大小: 28 KB	1:00 陰藏

这是一个系统自动发送的邮件,所含附件是您订阅的报表