

# 使用计划任务定时备份知识库

我们可以使用计划任务实现定时备份产品知识库。目前产品知识库中默认自带自动备份知识库的任务和计划，一般情况下不需要手动添加。

## 实现步骤：

- 1、请下载下面xml文件。

[migrate自动备份知识库.xml](#)

- 2、使用工具里面的导入功能，导入备份知识库的计划任务导入后会有如下自动备份知识库的任务和计划，如图：

The screenshot shows a software interface for managing tasks and plans. On the left is a sidebar with the following navigation:

- 资源定制
- 数据管理
- 资源发布
- 公共设置
- 计划任务
  - 任务
    - system
      - 清空所有对象池
      - 清空业务数据高速缓存
      - 清理失效离线包
      - 清理透视分析临时表
      - 统计资源访问次数
      - 自动备份知识库
  - 计划
    - system
  - 监控管理
  - 用户管理
  - 系统运维
- 我的空间

The main area has tabs: 定制管理 (selected) and 自动备份知识库.

**任务基本信息** section:

- 任务名称: \* 自动备份知识库
- 任务别名: 自动备份知识库
- 任务描述:
- 任务类型: 定制

**自定义设置** section:

```
1 importPackage(Packages.java.lang);
2 importPackage(Packages.java.io);
3 importPackage(Packages.smartbi.repository);function DateStr(){
4     var d = new Date();
5     var s = "";
6     s += d.getFullYear() + "_";
7     s += (d.getMonth() + 1) + "_";
8     s += d.getDate() + "_";
9     s += d.getHours() + "_";
10    s += d.getMinutes() + "_";
11    s += d.getSeconds();
12    return(s);
13}
14
15 var maxCount = 30; //最多的备份数
16 var floderName = "repoBackup"; //备份目录
17 var name = "backup_"+DateStr()+" .zip";
18 var floder = new File(floderName);
19 floder.mkdirs();
20 var backupFile = new File(floderName+"/"+name);
21 var fos = new FileOutputStream(backupFile);
```

附：自动备份知识库任务脚本

```

importPackage(Packages.java.lang);
importPackage(Packages.java.io);
importPackage(Packages.smartbi.repository);

function DateStr(){
    var d = new Date();
    var s = "";
    s += d.getFullYear() + "_";
    s += (d.getMonth() + 1) + "_";
    s += d.getDate() + "_";
    s += d.getHours() + "_";
    s += d.getMinutes() + "_";
    s += d.getSeconds();
    return(s);
}
var maxCount = 30; //
var floderName = "repoBackup"; //
var name = "backup_"+DateStr()+" .zip";
var floder = new File(floderName);
    floder.mkdirs();
var backupFile = new File(floderName+"/"+name);
var fos = new FileOutputStream(backupFile);
var br = new BackupResources();
var denyTables =
"[ 't_operationlog','t_operationlog_detail','t_session','t_ssreport_writebacklog','t_offline_publishpack','t_file
resource']";
br.backup(fos,denyTables);
fos.flush();
fos.close();
var allBackup = floder.listFiles();
var allCount = allBackup.length;
if (allCount > maxCount) {
    for (var i=0;i<allBackup.length;i++) {
        for (var j=i+1;j<allBackup.length;j++) {
            if (allBackup[i].lastModified() < allBackup[j].lastModified()) {
                var temp = allBackup[i];
                allBackup[i] = allBackup[j];
                allBackup[j] = temp;
            }
        }
    }
    //
    for (var i = maxCount;i<allBackup.length;i++) {
        allBackup[i].delete();
    }
}
}

```

3、备份的知识库文件存储在服务器启动路径/reportbackup目录下