Weblogic12.1.2的安装步骤

- 1 安装步骤
- 1.1 先到官网上面下载一个windows版本的exe文件: oepe-12.1.2.1-kepler-installer-win32.exe
- 1.2 然后双击运行该文件。
- 1.3 出现如下页面,点击下一步。



1.4 单击浏览按钮,选择安装路径,单击"下一步"按钮。

Oracle Enterprise Pack for Ecli	pse安装 - 步骤 2/5	– 🗆 🗙
安装位置		
φ <u>耽違便用</u>	Oracle 主 븝 汞(<u>0</u>):	
⇒ 安装位置	C:VOracle/Middleware/Oracle_Home	▼ 浏览(图)
 支续概要 	在新选 Oracle 主目录中安装的功能集: 查看(⊻)	
> 安装进度		
○ 安銀克成		
	Oracle 主目录只能包含乎母数乎,下划缺 (), 這手符 (-) 或点 (.) 字符, 并且必须以字句	·数平平符开头。
希歇(出)	<上一歩(<u>8</u>) 下一歩(<u>N</u>) >	完成(E) 取調

1.5 点击"安装"按钮。



2 创建域

2.1 进入下面的路径:开始>所有程序>oracle>oracleHome>weblogic12c>Tools,运行Configuration Wizard

2.2 出现下面的对话框,域位置如果有重复,修改过来就行了,点击下一步。

Fusion Middleware 配置向导 - 算	§1页(共8页)	
配置类型		
● 创建时、 推振 管理员休户 通過配置 回過配置 配置 建度 配置 完毕	您想做什么? ● Create a new domain ● 更新现有感 @ 域位置: C:\Oracle\Middleware\Oracle_Mome\user_projects\domains\base	潮览 (2)
素助	く上一歩 下一歩 > 完成	取消

2.3 默认选择,单击"下一步"按钮。

Fusion Middleware 配置向导	第2页(共8页)	-			
模板					
● <u>創建越</u> 模板 ● 管理员休户 ■ <u>域模式和 IDK</u> ■ 可法配置 ■ 配置数更 ■ 配置数更 ■ 配置数更 ■ 配置数更	 使用产品模板创建域 (P): 模板类别: 所有模板 可用模板 Ø Basic WebLogic Server Domain = 12.1.2.0 [wlserver] * Oracle Enterprise Manager = 12.1.2.0 [em] Oracle MSM Folicy Manager = 12.1.2.0 [oracle_common] Oracle JRF WebServices Asynchronous services = 12.1.2.0 [oracle_common] Oracle JRF SOAP/JMS Web Services = 12.1.2.0 [oracle_common] Oracle JRF = 12.1.2.0 [oracle_common] Oracle JRF = 12.1.2.0 [oracle_common] WebLogic Coherence Cluster Extension = 12.1.2.0 [wlserver] WebLogic Advanced Web Services for JAX-WS Extension = 12.1.2.0 [wlserver] WebLogic Advanced Web Services for JAX-WS Extension = 12.1.2.0 [wlserver] WebLogic Advanced Web Services for JAX-WS Extension = 12.1.2.0 [wlserver] 				
#Sph	○使用定制模板创建域 ©): 模板位置: C:\Oracle\#iddleware\Oracle_Nome)			

2.4 创建用户名、密码,单击"下一步"按钮。

管理员帐户						6)
● <u>健康</u> ● <u>健康</u> ● <u>健健式和 IDK</u> ● <u>団法配置</u> ■ <u>ご置被要</u> ■ 配置完毕	名称 口令 确认口令	*eblogic					
帮助			 〈上一歩	下一步>	完成	B RA	i i

2.5 域模式默认选择开发, jdk默认选择websphere自带的, 点击下一步

域模式和 JDK	
● <u>创建城</u> ● <u>運換林户</u> ● 城枝式和 JDK ● 団造配置 ● 配置进度 配置进度 配置完毕	IM模式 ● 开发 ① 対用 Pea和口令使用 boot.properties, 并对要部署的应用程序进行轮询。在进代开发过程中建议使用 Sum JDK 来改进运行的性能。 ● 生产 ① 需要输入用户名和口令,并且不对要部署的应用程序进行轮询。建议使用 WebLogic JRockit JDK 来改进运行的性能和管理。 JDK ● Gracle HotSpot 1.7.0_15 C:\Oracle\Widdleware\Oracle_Home\oracle_common\jdk 其他 JDK 位置 ①:
帮助	く上一歩 下一歩 > 完成 取消

2.6 勾选管理服务器,单击"下一步"按钮。

可送配置			
● 创建基	 ✓ 管理服务器 检改设置 节点管理器 配置节点管理器 受管服务器,集群和 Ceherence 添加, 翻除或修改设置 		
離助	〈 上一步	下一步 完成	取消

2.7 可以更改监听端口

管理服务器			
◆ <u>的建越</u> ◆ <u>竹</u> <u>技</u> 版 ● <u>管理员除户</u> → <u>試標式和 JDX</u> ● <u>可決配置</u> ● 管理服务器 ● 管理服务器 ● 電置無好 ■ 武置喪毕	: 服务器名称 监听地址 监听端口 启用 SSL SSL 监听端口	AdminServer All Local Addresses 7001 已禁用	

2.8 在接下来的配置概要里点击创建按钮,即可完成一个域的创建。

2.9 配置完成页面,勾选启动管理服务器,点击完成。



10. 等待启动完成,输入http://localhost:7001/console,即可进入到登陆页面。