

联动参数父级为必选子级为不必选

[转至元数据起始](#)

说明

设置了两个参数A与B，参数B的可选值依赖于参数A的已选值，称为**参数联动**。可通过设置参数来实现参数联动。再次基础上要求A参数为必选参数，B参数不必选参数。

如下示例中，参数“地区名称”为A参数；参数“顾客所在城市”为B参数。

示例

具体效果如下：

地区名称*

华北

▼

顾客所在城市

▼

首页

上页

下页

尾页

第1

页，共1页

每页10

行，共0行

产品类别	产品名称
------	------

必选参数

不必选参数

设置步骤

实现上面示例，需要执行下面步骤：

- (1) 创建联动参数请参考 [演示参数联动](#)，如下是参数B”顾客所在城市“参数的创建如下图：

☒ 显示参数

☒ 允许多选

☐ 手工输入

☐ 校验合法性

☐ 不显示标题

☒ 输出合并

☒ MDX使用引号

☐ 允许为空（存储过程查询）

参数缓存：

系统设置

SQL

对象

静态列表

函数

备选值设置：

select distinct

顾客所在城市

from

顾客表

where

区域

=

地区名称

SQL

对象

静态列表

函数

默认值设置：

select distinct

顾客所在城市

from

顾客表

where

区域

=

地区名称

- (2) 在数据集中引用参数时，对B参数进行使用“{[]}"包起来，表示参数可以为空，参数为空的设置可参考 [演示参数查询全部数据](#)：

字段

产品类别

产品名称

条件

{[顾客所在城市 = 顾客所在城市]} and 区域 = 地区名称