Smartbi服务器端OEM定制

对于思迈特的OEM合作厂商,如果需要对 Smartbi 服务器端程序进行OEM定制,制作自己的安装程序,可以参考如下步骤。

1、首先从思迈特官网上下载最新的 Smartbi 安装程序(Smartbi Insight XXX-20XX-XX-XX.exe)。

2、下载后,直接运行该安装程序,将其安装到本地机器上,建议安装路径中不要含有中文、空格、或其它特殊字符。安装后的目录结构,如下图所示。

← → ~ ↑ 📙 > 此电脑	~ Ū	搜索"Smartbi_Insight"			
📌 快速访问	名称 ^	修改日期	类型	大小	
 OpeDrive 	Infobright	2016/4/10 15:46	文件夹		
M OneDrive	🔄 jdk	2016/4/10 15:45	文件夹		
🔜 此电脑	MSOffice	2016/4/4 15:57	文件夹		
📃 桌面	MySQL	2016/4/10 15:46	文件夹		
🛀 本地磁盘 (C:)	smartbixmla	2016/4/10 15:45	文件夹		
本地磁盘 (D:)	Spreadsheet	2016/4/3 21:40	文件夹		
★地磁盘 (C)	- Tomcat	2016/5/6 17:16	文件夹		
	🧰 Configuration	2011/12/20 9:51	ACDSee 9.0 ICO	8 KB	
💣 网络	🗊 Configuration	2014/3/6 11:08	Internet 快捷方式	1 KB	
	🚾 Dashboard	2015/11/6 20:45	ACDSee 9.0 ICO	162 KB	
	🚾 help	2015/11/20 18:18	ACDSee 9.0 ICO	164 KB	
	🛃 online	2015/11/9 13:32	Internet 快捷方式	1 KB	
	😴 readme	2013/12/26 17:45	TXT 文件	1 KB	
	🚾 setting	2015/11/20 18:18	ACDSee 9.0 ICO	165 KB	
	😴 SmartbiInstall	2016/4/10 15:46	LOG 文件	1 KB	
	🚾 start	2015/11/20 18:18	ACDSee 9.0 ICO	162 KB	
	🚾 stop	2015/11/20 18:18	ACDSee 9.0 ICO	161 KB	
	🚾 unSmartBl	2015/11/20 18:18	ACDSee 9.0 ICO	161 KB	
20 个项目 选中 1 个项目	—				

3、安装包中自带了 MySQL 数据库,其端口是 6688,用户名/密码是: admin/admin。

4、然后到更换产品显示Logo下载changelogo.ext扩展包,并参考其中的步骤,修改相关图片和文件等信息。将修改好的changelogo.ext文件放到 <smartbi>\tomcat\webapps\smartbi\WEB-INF\extensions 目录中。

5、接着,修改<smartbi>\Tomcat\webapps\smartbi\WEB-INF\extensions\extensions.list文件,在文件的末尾加上changelogo.ext。

6	Ed	itPlus - ((:\Smart	bi_Insight	t\Tomcat\we	bapps\sn	nartbi\W	EB-INF\e>	tensions\e	xtensions.li	st *]								
Í) F	ile Edit	View	Search	Document	Project	Tools	Browser	Window	Help									
	۲Ţ.	i 🖓 🚽 🖉	à 🖪 é	😼 🚏 🗉	X 🖻 💼	X 🗠	CH 💊	4 ₈ 🗋 🔸	E 者 🗰		1	R 🗉 😽	?						
		+	1	+2-	+3	+	4+-	5	+6	-+7	+(8+	9	+0-	+	1+-	2	-+3-	+-
۲	1	combine	dquery.	ext															
	2	ipad.ex	t																
	3	WEB_mob	lie.ext																
	4	HotRepo	rt.ext																
	5	SystemC	hecker.	ext															
	6	Insight	.ext																
	7	dataimp	orter.e	xt															
	8	Paramet	erPortl	et.ext															
	9	excel20	07expor	ter.ext															
	10	JavaMel	odyExt.	ext															
	11	urlpara	meter.e	xt															
	12	scatter	Radar.e	xt															
	13	datapac	kage.ex	t															
	14	chromef	rame.ex	t															
		-11			7														
	10	cnangei	ogo.ext																
	L / •				-														
-	10																		

6、修改<smartbi>\Tomcat\webapps\smartbi目录名称,如修改为<smartbi>\Tomcat\webapps\test,后面服务器的登录地址和这个名称一样。

7、执行<smartbi>\Tomcat\bin\startup.cmd, 启动服务器。

8、启动完成后,输入 http://localhost:18080/test (这里的访问地址和第6步中设置的名称一样),进行服务器配置,具体请参考"配置Smartbi"。

9、将上述整个目录打包进安装程序中即可,可以使用installshield工具或者其他工具打包,另外需要考虑 MySQL 数据库的注册问题。

