## Charles抓取HTTPS的数据包

Charles 是一款很好用的抓包软件。

Charles不仅可以抓取HTTP数据包(这是自然),那么她是如何抓取HTTPS的数据包呢? 此文档功能是说明如何对charles软件开启SSL代理功能,通过如下设置步骤即可抓取https包了。

一、打开charles软件,在proxy选择Proxy->SSL Proxying Setting

Charles 4.0.2 -	九(245)至宋				
e Edit View Pr	oxy Tools Window Help				
esion 1 = Xre	Stop Recording (Session 1) Start Throttling Enable Breakpoints	Ctrl+R Ctrl+T Ctrl+K		C	an Charl State
toutin sag http:/// http:// http:// prup. prup. e http:// http:// prup. e http://	Recording Settings Throttle Settings	Ctrl+Shift+T	Contents Summe		Value
	Breakpoint Settings	Ctrl+Shift+K	nL tatus stus supunse Code rotocol SL		MTPs://wi.kjut Sending request Transaction beg - MTTP/L 1 -
	Reverse Proxies Port Forwarding				
	Windows Proxy Mozilla Firefox Proxy	Ctrl+Shift+P Ctrl+Shift+F	sthod spt Al sates/	live t-Typ≠	COMMECT He
	Proxy Settings	_	lient Address mate Address pametion iming - Request Start Time - Request Ind Time - Response Start Time		/127.0.0.1 bi.bjut.edu.cn/
	SSL Proxying Settings				
	Access Control Settings External Proxy Settings Web Interface Settings				18-1-8 19:24:39 - -

二、选中Enable SSL Proxying, 点击add 按钮: 在弹出的表单中Host填写域名,以及端口(端口一般是443)

SSL Proxying Settings	×
SSL Franying Client Certificates Root Certificate	
Charles can show you the plain text contents of SSL requests and responses. Only the locations listed below will be provied. Charles will issue and sign SSL certificates. please press the Melp button for more information.	
Enable SSL Frozying	
Location	
Add Remove	
OK Cancel Help	

如下截图,如果要录制的请求url为: https://bi.bjut.edu.cn/smartbi ,则Host输入bi.bjut.edu.cn; Port输入443 (url中没有端口则用默认的https端 口443,url中有端口号则输入url中的端口)

© Edit Location X
Host: bi.bjut.edu.cn Port: 443 Empty fields match all values. Wildcards * and ? may be used. See the Help for more information. OK Cancel Help
SEL Proving Clinet Contification Back Contification
Charles can shew you the plain text contents of SSL requests and responses. Only the locations listed below will be proxied. Charles will issue and sign SSL certificates, please press the Melp button for more information. I finable SSL Proxying
Location
i bjut. +éu cn:443
Aðd Remove
OK Cancel Help

到这里,SSL代理配置就结束了。 (这是charles官网SSL代理说明参考资源(小提醒,纯英文):https://www.charlesproxy.com/documentation/proxying/ssl-proxying/)

## 最后,重新录制charles

如上配置完成之后,还需要一小步:那就是需要根据问题情况,在浏览器中或者EXCEL插件重现问题过程,以便采集信息来跟踪问题。

PS:若是浏	览器在访问的时候如果提示这个的话;点红色框	〈继续前往
		12
	A	
	您的连接不是私愿连接	
	の由春可能から認み、 中語号 、 ZMA2 HELEN (DRT, AND CATE, MALD HELEN (DRT, AND CATE, MALD	
	BAR Group HIS-REALERING CONNECTION, BLACK	
	20 2000-0.0	
	日 戸 11 - Q MA Q 11 - II C	
	<b>A</b>	
想	的连接不是私密连接	
10 4 N	and New Contract ( 000 : 555, 257) 559 ) . Zhien Elektron ( Name Contract ( Name	
	] Rich Google HE-H <u>HIRBERTEAR</u> . CONDUCTION BLICER	
E	alleens	
	服务每元法证明它是sdp.bankofrec.com.cn;你计算听的操作系统不依任地安全证书。 我此问题的原则可能是配置有误成的的连续被拦截了。	
2	(17(金))	
End		