

关系型参数数据权限

如果要求资源中使用的关系型参数如机构参数也受到数据权限的控制，则需要对参数本身的SQL语句的where条件中直接加上限制条件。

文档目录:

- 1、操作入口
- 2、实现方式

1、操作入口

在 **定制管理** - > **公共设置** 参数定义节点下打开对应参数。

2、实现方式

在参数SQL语句的where条件中增加限制条件，动态获取的值需要从左侧资源树下拖拽**系统函数**和**用户属性**。如下图：

The screenshot shows a configuration interface with two sections: '备选值设置' (Alternative Value Setting) and '默认值设置' (Default Value Setting). Each section has a radio button menu with options: SQL (selected), 对象 (Object), 静态列表 (Static List), and 函数 (Function). The SQL text in both sections is: `select distinct 区域 from 顾客表 where 区域 = CurrentUserDefaultDepartmentName ()`. The '默认值设置' section is highlighted with a blue border.

添加数据权限控制的条件后，使用“华北”用户登录，预览效果如下。

图形 视图 字段 设置 汇总 参数 导出

新报表

[首页][上页][下页][尾页] 第1 页, 共 4页 每页 10 行, 共 32行

产品类别	区域	单价
日用品	华北	30
海鲜	华北	15
饮料	华北	36
日用品	华北	17
日用品	华北	27
肉/家禽	华北	5
点心	华北	10
谷类/麦片	华北	30
饮料	华北	15
海鲜	华北	15

取消(C)