Gbase8S V8.4数据库作为知识库

V8.5.5 及之后的版本支持Gbase8S V8.4作为知识库。

配置步骤如下:

步骤	说明						
1、添加驱动包	Chase8S_V8_4 的驱动句 ≦ ifxjdbc.jar (可联系粉塀底厂窗本取)						
	obaseos vo.4 的池切也 — 「「「「Uサ床系数描座」 岡状以) 。 將駆动包放在\Smartbi Insight\Tomcat\webapps\smartbi\WFR-INF日录下。						
2、创建Gbase	1) 打开Gbase (版本为8S V8.4) 数据库,弹出"创建新连接"界面,选择新连接类型: Gbase8t 。						
8S知识库							
	选择新连接类型						
	Driver for GBase8t						
	输入过滤器文本						
	GBase8a MPP GBase8t GBase8t MPP						
	项目						
	常規 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~						
	? <上─步(B) 下─步(N)> 完成(F) 取消 测试连接(T)						
	2) 点击 下一步 , 输入配置信息, 如图:						

创建新连接 通用JDBC连打	差 设置				×
连接配置 GBa	se8t				
常规 驱动	属性				
JDBC URL:	jdbc:informix-sqli://192.168.4.157:98	33/sysmaster:INFO	RMIXS	ERVER=	ol_i
主机:	192.168.4.157] 端口:	9833	
服务器:	ol_informix1210]		
数据库/模式:	sysmaster]		
用户名:	informix]		
密码:	•••••]		
	3Base8t		编	辑驱动设	置
? <±	一步(B) 下一步(N)> 完成(F)	取消	Į	则试连接(T)
) 连接成功后, ;	些中数据库, 右键 > 新建数据库 ,如图:				

🔒 😡 😽			S ≥ 2	
り数据库导航	x 🗟 🔂 🛛	G 🖻 🕏		
/ 📷 GBase8 > 📴 数据	t - sysmaster F			
> 耆 会话	🧊 视图 数	据库	F4	1
> 📴 存储	前建数:	据库	Alt+N	
	复制		Ctrl+C	
	◎ 粘贴		Ctrl+V	
	♪ 过滤 		>	
	属性		Alt+Enter	
	ℰ] 刷新		F5	
	たち			
单出"创建数据库	恢复 "窗口,输入数据	库名称,选择创	建位置、日志模式。	J
^{弹出"创建数据库} 创建数据库 创建位置: ro 〇 ANSI 日志模式: Bu	恢复 "窗口,输入数据 一 口 otdbs	『库名称,选择创: ×	建位置、日志模式。	

3、添加jvm参 数	为了避免出现乱码问题,需要	夏在java启动参数添加" -Df	ile.encoding=UTF-8"	<u> </u>				
*	在\tomcat\bin目录下(如: C:\Smartbi_Insight\Tomcat\bin)找到"startup.cmd"文件,打开进行编辑:							
	starty. add							
	2 echo delete temp file ^ 3 set JAVA, MOME-D-L'Isarchi Insight\jdk 4 set current+deD0							
	<pre>5 od / d "worrent*" 6 od 7 set concatir*bds 8 set concatir*bds 9 set concatir*btemp</pre>							
	<pre>dv //d *sourcest(!!!!#BU/ 0 dd //d *sourcest(!!!#BU/ 1 dd *sourcest(!!!#BU/ 1 dd *sourcest(!!!#BU/source*makdir *sJAVA_BOMEs\jre\lib\fonts* 1 dd *sourcest(!!!#SUB!Source* 1 dd *sourcest(!!!#SUB!Source* 1 dd *sourcest(!!!#SUB!Source* 1 dd *sourcest(!!!#SUB!Source* 1 dd *sourcest(!!!#SUB!Source* 1 dd *sourcest(!!!#SUB!Source* 1 dd *sourcest(!!!!#SUB!Source* 1 dd *sourcest(!!!!#SUB!Source* 1 dd *sourcest(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</pre>							
	15 16 if exist "\$tomcatdlr\$\work\Catalina" re 17 rd /S /Q "\$tomcattmp\$" 18 mkdir "\$tomcattmp\$"							
	19 20 eeho start mysql server 21 net #tart "Baartol MySQ(Insight)" 2>nol 23 net #tart "Baartol Infohright(Insight)" 2>nol							
	<pre>23 24 eeho start Smartbi UnionServer 25 rem netstat -naliindstr "40000" >checkPort.txt 26 rem nypo checkPort.txt[ind "0.0.0.0.0048000">nul 44 00to START_TOMCAT 27 rem start call ¥tomcadir¥\\SmartbiUnionServerY=run.cmd 28 net start "SmartbiUnionServer" = Nuni 29 net start "SmartbiUnionServer" = Nuni 20 net start "Sm</pre>							
	<pre>29 30 5FXRT TORCAT 31 echo Start Smarth server 32 echo Start Smarth server 33 * LAVA_OPTSM -server -XX:HawNewSize-35dm -XX:HawPermSize-25dm -Mail.mime.splitlongparameters=false -XX:HBeapDumpOnOutOffMemoryError -Doetsion Engeneration Server -Densing and angersory apache.juli.ClassLoaderLogManager -Dyava.endorsed.dirs="tomastdir\\indorsed" -Doetsion Engeneration Server -Densing angersory apache.juli.classLoaderLogManager -Distributer_Densing -Densing -</pre>							
	添加jvm参数可参考wiki文档	· 部署或使用过程中出现错误	灵。					
4、配置知识库	打开"Smartbi系统环境配置	"界面进行进行配置。						
	 数据库类型:选择"GBa 服务器地址:输入服务影 数据库名:输入"数据序 NEWCODESET=utf8,8859- 用户名密码:输入用户4 	se 8S V84"; ^g 地址: ^g 名+:INFORMIXSERVER=o1_ir 1,819",其中,INFORMIXSE G、密码。	uformix1210_1;CLIENT_L ERVER后边对应的是服务器	OCALE=zh_cn.utf8;DB_LOCAL 备地址;	E=zh_cn.utf8;			
	配置文件 smartbi-config.xml 存放位置:		浏览					
	知识库							
	数据库类型:	GBase 8S V84 ✓	数据库名	服务器地址				
	最大连接数:	100		PVER-ol informix1210 1				
	初始化连接数:	1	CLIENT_LOCALE=zh_cn	.utf8;DB_LOCALE=zh_cn.utf8;				
	数据库名:	systmaster:INFORMIXSERVER=192.168.4.157;CLI	NEWCODESET=utf8,885	9-1,819				
	用户名:	admin						
	密吻: 校验方式:	森取海接时別は、	□ 加密保存					
	初始化知识库语言:	简体中文 ~						
	编码:	GBK V						
	版本信思:	~						