高速缓存库-设置数据权限

V8.5.5版本对数据权限设置机制进行优化,优化后的机制可以满足的场景是:当高速缓存库下临时表较多,很难快速找到资源对应的临时表时,我们可以通过对资源进行数据权限设置,来实现对临时表的数据权限设置。

具体示例如下:

- 1、对资源"自助数据集"执行数据抽取操作后,对其设置数据权限。
- 1)选中"自助数据集",右键>设置数据权限,如下图:

~	。资	源定制		^	Ш	首页	
2		system					
;) @	报表功能演示					
;		CSAC_汽车					
2		案例效果	士碑さ	÷,	¥		
;		企业经营201	新建分标	ff	+-		Þ
;	> 0	仪表盘目录	打开(O)				
Г	_		新窗口打	J开	(W)		
1	· 10	自助数据集	设置数据	屘权	限		
		ြ> 产品类别约	数据集出	益控	管理		Þ
		🕞 Discontir	移动到				
	◎ 女兄使兄(删除(D)					
		©⊕ /¯□□\$₩152	资源授权	又(I)			
		🕞 产品名称	排序(T)				
		🕞 Quantity	复制(C)				
	Ee D	粘贴(S)					
	B ReorderL		刷新(R)				
		☞ 发货人编号	影响性分	祈			_
		🕞 UnitPrice	血统分析	Ff(L))		
		🖗 UniteInSt	属性(P)				

2) 进入到"设置数据权限[自助数据集]"界面,选中"自助数据集",右键>设置,如下图:



3) 进行如下图的数据权限设置后保存:

前页 定制管理	诊置数据反理[自动数据集] ×	: 🗆
> 前 自助数据集抽取		
> [] 产品类别编号2		
> [] 产品类别	EferoCalleCRI(#2)(#30/85086-0/8:1A8.5marths(Lache.null.8889061016/a6/1851d016/a6/1851e0000 学行気能 - CurrentUserDefaultDeoartmentName (1)	
> Description		
> 🛛 Picture		
> 11 折扣		
> [] 订单编号2		
> U 79849		
> 0 \$2.00	- 周期完心, - 完心这物意的那些很无所见于最大的 金莲 田白。	
> [] 顾客编号		
> [] 雇员编号	B2:	
> 🛙 Freight	○ 通用于此范围	
> 🛛 订单日期	00(清陽山入北の昭和)	
> [] 订单编号		
	1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4	: 大橋(C)

2、在高速缓存库找到"自助数据集"对应的临时表,查看其数据权限。

1)选中"高速缓存库",右键>设置数据权限,如下图:

∨ 🛛 数据源					
> 🛛 Demo数据源					
> 고 JavaBean数据源					
> 团 Javascript数据源					
> 目 SYSTEM知识库					
> 🗷 Session					
> 🖻 Unionbase 🛛 🛨 舑 🕁 🛱					
> 13 高速缓存库	1 (現米中 打开(O) 设置数据权限				
> 前見 跨库联合数据					
> 💽 业务主题	推序(T)				
☑ 资源发布	复制(C)				
◎ 公共设置	粘贴(S)				
一一一一 计划任务	刷新(R)				
	影响性分析				
◎ 用尸管埋	皿玩刀(n(c) 属性(P)				
10 我的办问					

2)进入"设置数据权限[高速缓存库]"界面,找到"自助数据集"对应的临时表,右键>设置,如下图:



3) 查看其数据权限,与"自助数据集"资源设置的数据权限一样。



关于数据权限的设置,详情请参考 数据权限。