

MDX表达式

自定义成员MDX表达式是一个语句片段，由服务器拼成完整的语句到对应的多维数据库中执行。
可以在表达式区域从左侧拖拽维成员、参数、函数、用户属性。也可以输入对应的MDX函数。

新建自定义成员

Sales

函数列表

用户属性

参数定义

MDX模板

名称: *

别名:

描述:

层次结构: *

父成员:

数据格式:

MDX表达式: *

MDX语法校验

< 表达式编辑器，拖拽对象支持：维成员，参数，函数 >

保存(S) 关闭(C)

任何一次对自定义成员的编辑修改，都必须重新进行MDX语法校验，才允许进行保存。

Sales

维度

商店

成员

国家

地区

城市

商店

商店类型

时间

产品

促销媒介

促销方式

度量值

自定义成员

名称: *

别名:

描述:

层次结构: *

父成员:

数据格式:

MDX表达式: *

MDX语法校验

比重

Measures

选择 清空父成员

清空

[[时间].[CurrentMember].[Measures].[Unit Sales]]/sum(crossjoin((((Measures].[Unit Sales])),{Hierarchy(Distinct([时间].[1997年].[1997年1季度].[时间].[1997年].[1997年2季度].[时间].[1997年].[1997年3季度].[时间].[1997年].[1997年4季度])}))))

MDX语法校验

保存(S) 关闭(C)