

业务主题数据权限

针对 [业务主题](#) 对应的关系数据源创建的数据权限。在关系数据源中通过对查询的目标表设置数据权限，当即席查询和可视化数据集中涉及到这个业务主题的这些表时，数据权限设置条件会自动启用。

业务主题数据权限的设置和使用和关系数据源的数据权限设置一致，只是入口和使用范围不一致，具体请参考 [关系数据源的数据权限](#) 。

- [操作入口](#)
- [界面介绍](#)

操作入口


进入业务主题界面入口

入口1：选择系统快捷菜单 **业务主题** 。



入口2：在“系统导航栏”选择 **数据准备**，进入“数据准备”界面主菜单选择 **业务主题**。



选择业务主题对应数据源表，在其更多操作  中，选择 **设置数据权限**，则进入数据权限设置窗口。

对数据源中的表、视图等主体，根据业务分析的需要封装成不同的业务主题

输入你想要搜索的内容

新建业务主题

新建文件夹

刷新

名称	类型	描述	创建人	创建时间	常用操作
业务主题	业务主题	业务主题	管理角色	2019-06-10 17:12:46	
DEMO2019	业务主题		管理员	2019-06-10 17:19:34	
主流热销私家车			管理员	2019-06-10 17:19:35	
过滤器			管理员	2019-06-10 17:19:35	
时间		季度、月份	管理员	2019-06-10 17:19:35	
需求		计算段、热销程度等	管理员	2019-06-10 17:19:35	
产品		品牌和车企、车型	管理员	2019-06-10 17:19:35	
企业		总部所在省份和城市	管理员	2019-06-10 17:19:35	
指标		销量、销售量等	管理员	2019-06-10 17:19:35	
成交商机信息查询			管理员	2019-06-10 17:19:35	
各省统计数据			管理员	2019-06-10 17:19:35	
L 刘俊			演示角色	2019-07-12 11:06:17	

新建

打开(O)

设置数据权限

移动到

删除(D)

资源授权(I)

复制(C)

粘贴(S)

刷新(R)

影响性分析

血统分析(L)

属性(P)

“数据权限设置”窗口如下：

northwind

DEFAULT

3d_sandiantu

_sample

_sample_copy

_sample_copy的副本

_sample的副本

设置(S)

刷新(R)

属性(P)

area

categories

categories的副本

categories的副本0

categories的副本1

ceshi

codetable

codetable的副本

表达式编辑器填写示例：只显示当前用户所属地区的订单

ShipRegion = (select Region from employees where EmployeeID = CurrentUserID ({ }))

正在设置此表(视图)的数据权限: TAB.northwind.null.3d_sandiantu

<表达式编辑器，拖动对象支持：表、视图、字段、函数、用户属性>

范围定义：<定义该数据权限适用于或不适用于哪些组、角色、用户>

用户组:

角色:

用户:

☐ 适用于此范围 ☒ 不适用于此范围

优先级:

0 (请输入非负整数)

保存(S) 关闭(C)

界面介绍



和关系数据源数据权限一致，“数据权限设置”界面主要分为以下几个区域：

- 可选资源区：该区主要列出了设置数据权限可使用的资源。
- 表达式设置区：该区主要用于编辑数据权限的表达式，设置数据权限表达式的资源可从“可选资源区”中拖拽。
- 范围定义区：该区主要是对数据权限生效的范围进行定义，包括适用的用户组、用户、角色以及优先级等。该区设置项说明如下：

设置项	说明
适用对象	表示通过设置数据权限生效对象，主要有：用户组、角色、用户。这三类选项取并集。
优先级	表示当业务主题存在多个数据权限时，优先执行的数据权限。
适用范围	适用范围主要有两个： <ul style="list-style-type: none">• 适用于此范围：表示属于“适用对象”内的用户才执行当前数据权限。• 不适用于此范围：表示不属于“适用对象”内的用户才执行当前数据权限。• 优先级：数据权限优先级的数字越大，则该数据权限越先被执行。