

web链接到外部资源并传递参数

- 实现步骤

web链接到第三方系统，并传递参数，如下示例，通过传递参数值以及用户名密码到外部页面中：

导航 | 链接到外部资源并传递参数 x

产品目录* 点心

测试外部传递的参数

用户名: admin

密码: admin

产品目录: 点心

实现步骤

- 1) 在“系统导航栏”选择 **分析展现**，展开资源目录区，在现有文件夹的更多操作 ，选择 **新建分析 > Web链接**。
- 2) 在“系统导航栏”选择 **分析展现**，在“分析展现”界面主菜单选择“更多分析”的 **Web链接**。



2. 按下图所示填写名字以及访问外部资源的链接（这里要确定可以访问到对应的外部资源）：

编辑链接

名字：*

链接到外部资源并传递参数

别名：

链接到外部资源并传递参数

链接：*

http://10.10.204.211:18080/smartbi/vision/test.jsp

选择内部资源

描述：

自定义图标：

上传文件

自定义参数：

参数名称	参数值	内部参数	操作
产品类别	饮料	产品目录	

增加

(参数名将以POST方式提交到目标页面上)

☒ 在当前窗口打开

☒ 传递登录信息(将用户名user、密码password以POST方式提交到目标页面上)

确定(O)

取消(C)

3. 点击【增加】可增加一个参数，填写“参数名称”、“参数值”、进行绑定smartbi内部参数。

这里的参数值是打开外部资源时默认传递设置的值，比如这里，打开test.jsp页面时默认传递“饮料”。注：若是没有设置参数值，则传递绑定的参数默认值。

绑定的参数

参数定义

A基础资源（测试组资源不可修改）

DEMO2019

Demo参数

system

电子表格

确定(O)

取消(C)

编辑链接

名字：*

链接到外部资源并传递参数

别名：

链接到外部资源并传递参数

链接：*

http://10.10.204.211:18080/smartbi/vision/test.jsp

选择内部资源

描述：

自定义图标：

上传文件

自定义参数：

参数名称	参数值	内部参数	操作
产品类别	饮料	产品目录	

增加

(参数名将以POST方式提交到目标页面上)

☒ 在当前窗口打开

☒ 传递登录信息(将用户名user、密码password以POST方式提交到目标页面上)

确定(O)

取消(C)

2、绑定参数

1、增加参数

3、设定参数名称及传递参数的默认值

4、根据情况设置是否新窗口打开以及是否传递用户登录信息

4、可选择是否勾选 在当前窗口打开、传递登录信息。

5、点击该web链接，效果图如下：内部参数显示在目标页面中，切换参数后，参数传递到目标页面中

 导航 | 链接到外部资源并传递参数 x

产品目录*

点心

▼

测试外部传递的参数

用户名:

admin

密码:

admin

产品目录:

点心

如何在外部资源中接收绑定的参数值以及用户名密码，具体可参考附件资源：[test.jsp](#)