即席查询-条件面板设计

字段条件元素 条件显示设置

かけ並が以且

条件面板用于显示条件项,条件项基于字段条件而来。

条件面板位于报表表头下面的位置,如下图所示:

产品销售分析								
产品类別 等于 🗸 🗸 🗋 🍄								
发货区域	等于	×	× 6	? 面				
排序优先级: ▼ 销售量								
共 2154 行 每页 10 行 《 < 1 / 216 > 》								
产品	品信息	地区	还信息		1			
产品类别	产品名称	发货区域	发货城市	単价	↓销售重			
饮料	运动饮料	华北	天津	18.00	130			
谷类/麦片	黄豆	华北	张家口	33.25	130			
饮料	浓缩咖啡	华东	温州	7.75	120			
点心	牛肉干	东北	长春	43.90	120			
肉/家禽	鸭肉	西南	重庆	19.20	120			
特制品	猪肉干	华北	北京	53.00	120			
海鲜	虾子	华北	张家口	9.65	120			
调味品	海鮮酱	华东	济南	28.50	120			
肉/家禽	盐水鸭	华东	温州	32.80	120			
肉/家禽	鸭肉	东北	长春	19.20	120			

字段条件元素

字段条件元素包括字段表达式和按钮。表达式由条件对象、逻辑运算符和值域设置项三部分组成;按钮用于对条件进行修改、删除或修改条件关系操 作。

产品销售分析	📕 条件对象	. 🗶 逻辑运算	算符 🛛 🗶 值	域设置项				
产品类别	等于	~	~ 6	? 🗇 🂠	1			
发货区域	等于	~	✓ 6	* 面 🕇	按钮			
排序优先级: 🗹 销售量								
共 2154 行 每页 10 行 《 < 1 / 216 > 》								
产品	信息	地区	区信息	ά.Λ	出生日			
产品类别	产品名称	发货区域	发货城市	半川	* 府百里			
饮料	运动饮料	华北	天津	18.00	130			
谷类/麦片	黄豆	华北	张家口	33.25	130			
饮料	浓缩咖啡	华东	温州	7.75	120			
点心	牛肉干	东北	长春	43.90	120			
肉/家禽	鸭肉	西南	重庆	19.20	120			
特制品	猪肉干	华北	北京	53.00	120			
海鲜	鮮 虾子		张家口	9.65	120			
调味品	海鮮酱	华东	济南	28.50	120			
肉/家盦	盐水鸭	华东	温州	32.80	120			
肉/家禽	鸭肉	东北	长春	19.20	120			

字段条件元素面板存在新旧面板差异,详情请参见 注意事项 。

对字段条件元素的说明如下:

	名称		说明						
	条件对象		条件对象是字段条件的名称,当添加条件后,系统自动根据字段名称生成条件对象名称。						
表达	逻辑运 算符	字符 串型	条件对象的数据类型是字符串型时,支持匹配的运算符有:等于、不等于、开头为、结尾为、包含、不包含、大于、大于等 于、小于、小于等于、为空、不为空、为空串、不为空串;						
ТL			系统默认运算符为"等于",默认控件类型为"列表对话框";						
			当运算符为"为空"和"不为空"时,没有值域设置项。						
		数值	条件对象的数据类型是数值型时,支持匹配的运算符有:等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、为空、不为空;						
		Ŧ	系统默认运算符为"等于",默认控件类型为"文本输入框"。						
			当运算符为"为空"和"不为空"时,没有值域设置项。						
		日期	条件对象的数据类型是日期型时,支持匹配的运算符有:等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、为空、不为空;						
		Ŧ	系统默认运算符为"等于",默认控件类型为"日期控件"。						
			当运算符为"为空"和"不为空"时,没有值域设置项。						
	值域设置	【项	选择条件的具体值,表格会根据选择的值对数据进行过滤,只显示选择的值所对应的数据。						
按钮	修改参数		修改参数 ():用于修改参数的部分属性,例如:条件表达式值域设置框的高、宽、控件类型、备选值、默认值等。						
			修改属性项的详情请参见 公共设置项 章节。						
	删除条件		删除条件(),用于删除当前条件表达式。						

	1、 过滤条件:聚合方式为原始值的条件。 当有两个及以上条件时,可以实现对条件之间的关系进行修改。										
	条件关系有AND和OR可供选	条件关系有AND和OR可供选择,系统默认的条件关系是AND。									
	修改方法如下图:										
	新报表										
	销售区域(原始值)	•	等于 🗸 🗸	全部 全部		Ø	Ē	\$			
	销售区域2(原始值)	•	等于 >			Õ					
	产品类别(原始值)	•	等于 ∨	全部	~		ل ا ا				
	销售额(合计值)	•	等于 🗸 🗸	63		0					
	销售量(最大值)	•	等于 ∨			Ø	Ē				
	运费(最小值)	•	等于 🗸 🗸			Ø					
	共 2153 行 每页 10 行 《 < 1 / 216 > 》										
	产品类别	产	品名称	销售区域	销售	额					
	公点	饼干		东北			248				
	公売、	饼干		东北			471				
		AH-T		- 11							
		WH T		东北			8/2				
	点心 2、聚合条件:聚合方式发		竹条件。 当有两个	华北 及以上条件时,可以实现	见对条件之间	的关	872 52 系进行修	§改。			
	点心 2、聚合条件:聚合方式失 条件关系有AND和OR可供选 修改方法如下图: 新报表 销售区域(原始值) 销售区域2(原始值) 产品类别(原始值) 销售额(合计值) 销售量(最大值)	UHT (拼干 (拼干 (拼干) () () () () () () () () () () () () ()	5条件。 当有两个 状认的条件关系是 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~	生 部 全部 全部 全部	R.对条件之间 ~ ~ ~	的关 <i>0000</i>	872 52 系进行修	8 改。			
	点心 2、聚合条件:聚合方式失 条件关系有AND和OR可供选 修改方法如下图: 新报表 销售区域(原始值) 销售区域2(原始值) 符告类别(原始值) 销售额(合计值) 销售量(最大值) 运费(最小值)	UHT (拼干 (拼干)非原始值的 :译,系统器	5条件 。当有两个 状认的条件关系是 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~	生 邦 生 邦 及以上条件时,可以实现 AND。 全部 全部 全部	见对条件之间	的关 000000000000000000000000000000000000	872 52 系进行修	8改。 冬			
	点心 2、聚合条件:聚合方式失 条件关系有AND和OR可供选 修改方法如下图: 新报表 销售区域(原始值) 销售区域2(原始值) 产品类别(原始值) 销售10(合计值) 销售10(合计值) 销售10(合计值) 销售10(合计值) 销售10(合计值) 第11(10)	UHT (拼干 (拼干)非原始值的 :译,系统累	6条件。 当有两个 状认的条件关系是 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~	5.76 华北 及以上条件时,可以实现 AND。 全部 全部 全部 全部 二 二 二 16 > 》	現对条件之间	的关 <i>000000</i> <i>0000</i>	872 52 系进行修 面 面 面 面	ē改。			
	点心 2、聚合条件:聚合方式失 条件关系有AND和OR可供选 修改方法如下图: 新报表 销售区域(原始值) 销售区域2(原始值) 产品类别(原始值) 销售10(合计值) 销售10(合计值) 销售10(合计值) 销售10(合计值) 销售10(合计值) 第11(10) 第	UHT (拼干 (拼干 (拼干 (拼干 (拼干 (清末),系统累 (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一)	6条件 。当有两个 状认的条件关系是 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~	5.76 华北 及以上条件时,可以实明 AND。 全部 全部 全部 全部 ① ① ① ① ① ① ① ① ① ③ 16 > 》	R.对条件之间 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	的 关 の の の の の の の の の の の の の	872 52 系进行修 面 面 面 面	参			
	点心 2、聚合条件:聚合方式失 条件关系有AND和OR可供选 修改方法如下图: 新报表 销售区域(原始值) 销售区域2(原始值) 产品类别(原始值) 销售额(合计值) 销售氧(最大值) 运费(最小值) 共 2153 行 每页 10 产品类别 点心		 6条件。当有两个 式认的条件关系是 等于 等于 等于 等于 等于 等于 マ 等于 マ 等于 マ 等于 マ 等于 マ 第 第 3 4 1 7 2 3 3 3 4 4 4 4 7 4 4 7 5 7 5 7 7	 5.76 华北 及以上条件时,可以实明 AND。 全部 全部 全部 全部 全部 (16)>》 销售区域 东北 	R.对条件之间 ~ ~		872 52 系进行修 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	8改。			
	点心 点心 2、聚合条件:聚合方式失 条件关系有AND和OR可供选 修改方法如下图: 新报表 销售区域(原始值) 销售区域2(原始值) 符告类別(原始值) 销售重(最大值) 销售量(最大值) 法费(最小值) 共 2153 行 每页 10 产品类別 点心 点心	げ げ げ げ げ げ ボ ボ ブ <	5条件 。当有两个 状认的条件关系是 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 第丁 ~ 第丁 ~ 第丁 ~	 朱元 华北 及以上条件时,可以实明 AND。 全部 全部 全部 全部 「 」 (」 (」 (」 (」 (」 ((<!--</td--><td>R.对条件之间 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</td><td>的</td><td>872 52 系进行储 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一</td><td>8改。 ◆</td>	R.对条件之间 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	的	872 52 系进行储 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	8改。 ◆			
	点心 点心 2、聚合条件:聚合方式失 条件关系有AND和OR可供选 修改方法如下图: 新报表 销售区域(原始值) 销售区域2(原始值) 消售区域2(原始值) 消售至域2(原始值) 第4年至(最大值) 运费(最小值) 共 2153 行 每页 10 产品类別 点心 点心 点心	Iff Iff	5条件。 当有两个 状认的条件关系是 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~ 等于 ~	 5.76 华北 及以上条件时,可以实明 AND。 全部 全部 全部 全部 全部 (二) (二)	 現対条件之间 マー マー ・ <li< td=""><td></td><td>872 52 系进行倾 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一</td><td>3333</td></li<>		872 52 系进行倾 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	3333			

条件显示设置

系统支持用户在浏览端设置条件面板是否显示的效果。

设置方法:单击工具栏中的 视图 按钮,在弹出的下拉菜单中勾选或者勾除 显示条件,实现条件面板的显示或隐藏。 对比效果如下:

勾选"显示条件"效果								勾除 "显			
	 ↓ 「L 字段 図参 析 等于 等于 第二 早二 二 年 	☆ ☆ 山 ◇ 海鲜 ◇ 牛面板	 □ 100 [▶] 日本 □ 200 (▶) 日本 □ 2	La 野抽取 7 2 2 面 ✿ 2 面	itΩ		2 目 目 ★ 海鮮指售分 排序优先級: ▼ 共330行 毎页 ア	(「」」、字段 24 所 不显示: <u>销售量</u> 10 行 《 < 品信息	^緻 ♀ 山 条件面板 1 /33 > ≫	 □ □	
共 330 行 每页	10 行 《 < 1	1 / 33 > »	☑ 显示图形				产品类别	产品名称	发货区域		
7	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		✔ 显示分页控制器				海鮮	虾子	华北		
产品类别	产品名称	发货区域	✔ 显示排序优先级	单价	↓销售量		海鮮	雪鱼	华北		
海鮮	虾子	华北		9.65	120		海鮮	璧	华北	✓ 显示	
海鮮	雪鱼	华北		9.50	110		海鲜	雪鱼	华北	☑ 显示	
海鲜	#	48HK	☑ 显示左侧面板	31.00	100		海鮮	虾米	华东		
None¥	五 否告	4k-lk	✔ 显示条件	0.50	100		海鲜	龙虾	华南	- <u>46</u> 7	
/95+		4446		9.30	100		海鮮	海参	东北	长暮	
795年	\$ 1	华东	用昌	18.40	91		海鲜	龙虾	华北	秦皇	
海鮮	龙虾	华南	深圳	6.00	84		海鮮	虾子	华南	海口	
海鮮	海参	东北	长春	10.60	80		海鲜	龙虾	华南	深圳	
海鮮	龙虾	华北	秦皇岛	6.00	80						
海鮮	虾子	华南	海口	9.65	80						
海鮮	龙虾	华南	深圳	6.00	77						