

公共设置

Smartbi 公共设置节点，用于设置和管理公共一些资源。

公共设置	说明
参数定义	参数即报表查询筛选条件，用户通过改变参数查询条件值改变报表数据。
数据格式	用于设置数据集字段显示的格式类型。
脱敏规则	数据脱敏是指对某些敏感信息通过脱敏规则进行数据的变形，实现敏感隐私数据的可靠保护。
用户属性	通过表达式及函数动态获取用户的某项特征，一般用于数据权限设置。
告警设置	实现分析资源数据告警而提供的格式方案。
转换规则	转换规则是指查询时把数据库中各字段的内容按需要转换为熟悉的业务术语。
宏代码库	主要用来定义一些公共的宏方法。将一些使用频率较高的方法定义为公共的方法，便于代码重用，消除重复。
宏资源包	基于资源包定制的宏，实现这些宏对该资源包中的所有报表资源或页面资源皆有效。
图形主题	系统内置一些图形主题，用户可自定义图形主题并应用于图形之中。
地图配色	指定定义一套地图的颜色序列，应用于地图设置中。使用地图配色方案，可以实现一键设置地图配色，快捷方便。
地图区域	地图区域用于设置地图区域的区域编号、名称、地图文件读取路径等。
函数列表	用于列出数据库函数和MDX函数。
MDX模板	MDX模板是指一些mdx语句的片段，相当于多个mdx函数。
值域范围	定义导入数据的合法范围，用于验证Excel中某一列的数据必须在指定的可选值列表内。
电子表格模板	电子表格模板会列出目前电子表格包含的图形模板和表格模板。