# 电子表格回写报表禁用删除功能

提示:本文档的示例代码仅适用于本文档中的示例报表/场景。若实际报表/场景与示例代码无法 完全适配(如报表使用冻结,或多个宏代码冲突等),需根据实际需求开发代码。

- 示例说明
  版本及客户端说明
  设置方法
  宏类型
  宏代码
  资源下载

# 示例说明

在回写时,可能需要实现报表填报时禁止其他人删除数据。可参考此示例。

使用宏代码前的效果:

2 🗎 🗄 🖻 🔟 ★ 🕞 导出 

电子表格回写报表禁用删除功能				
序号	产品名称	产品类别	单价	库存
1	香蕉	水果	3.6	954
2	添加	甜点	3.2	2341
3		水果	8.8	1342
4	甜甜圈	甜点	5.9	13543
5	洗衣粉	日用品	18.1	3234
6	沐浴露	日用品	20.9	972
7	蛋糕	甜点	<mark>60.9</mark>	23

使用宏代码后的效果:

电子表格回写报表禁用删除功能				
序号	产品名称	产品类别	单价	库存
1	香蕉	水果	3.6	954
2	添加	甜点	3.2	2341
3	苹果	水果	8.8	1342
4	甜甜圈	甜点	5.9	13543
5	洗衣粉	日用品	18.1	3234
6	沐浴露	日用品	20.9	972
7	蛋糕	甜点	60.9	23

## 版本及客户端说明

1. 版本:最新版本

2.客户端: PC

3.浏览器: IE、chrome、Firefox

# 设置方法

#### 1. 创建回写报表

首先在电子表格设计器 (Microsoft Office Excel) 中, 创建电子表格回写报表。

	Α	В	С	D	E	F
1						
2		中フキャ				
3		电子表恰	凹与妆衣崇用删	际切配		
4		序号	产品名称	产品类别	单价	库存
5		↓id(product)	↓name(product)	↓type(product)	↓price(product)	↓stock(product)

#### 2. 进入宏界面

选中电子表格,右键选择 编辑宏 进入报表宏界面。

#### 3. 创建客户端宏

在报表宏界面**新建客户端模块**。在弹出的**新建模块**对话框中,选择对象为spreadsheetReport、事件为onRenderReport、并把下面宏代码复制到代 码编辑区域。

### 宏类型

类型	对象	事件
客户端宏	spreadsheetReport	onRenderReport

宏代码

# 资源下载

报表资源:禁用删除功能.xml

相关表sql: writeback.sql