

电子表格内容超出单元格部分不显示



提示：本文档的示例代码仅适用于本文档中的示例报表/场景。若实际报表/场景与示例代码无法完全适配（如报表使用冻结，或多个宏代码冲突等），需根据实际需求开发代码。

- 示例说明
- 设置方法
- 宏对象
- 宏代码

示例说明

电子表格中字段扩展出的数据过长，而电子表格列宽设置不够宽时，数据有可能超出单元格，导致数据重叠。

编号	名称	描述
1	饮料	可乐、咖啡、茶、啤酒和奶茶
2	调味品	香油、白醋、鸡精、酱汁和海天酱油
3	点心	牛角包、糖和蛋糕
4	日用品	洗面奶
5	谷类/麦片	小米、大米和燕麦
6	肉/家禽	瘦肉
7	特制品	干果和豆乳
8	海鲜	大闸蟹

可以使用宏代码，将数据超出部分设置不显示。

编号	名称	描述
1	饮料	可乐、咖啡、
2	调味品	香油、白醋、
3	点心	牛角包、糖和
4	日用品	洗面奶
5	谷类/麦片	小米、大米和
6	肉/家禽	瘦肉
7	特制品	干果和豆乳
8	海鲜	大闸蟹

设置方法

- 1、首先在[电子表格设计器](#) (Microsoft Office Excel) 中，创建电子表格报表。
- 2、在浏览器的“[分析展现](#)”节点下，选中电子表格，右键选择 **编辑宏** 进入报表宏界面。
- 3、在报表宏界面[新建客户端模块](#)。在弹出的[新建模块](#)对话框中，选择对象为spreadSheetReport、事件为onRender、并把下面宏代码复制到代码编辑区域。

宏对象

类型	对象	事件
ClientSide	spreadsheetReport	onRender

宏代码

```
function main(spreadsheetReport, isAjaxRefreshCallback) {
    var styleSheets = spreadsheetReport.elemSheetFrame.contentWindow.document.styleSheets;
    for (var i = 0, len = styleSheets.length; i < len; i++) {
        var styleSheet = styleSheets[i],
            rules = styleSheet.rules || styleSheet.cssRules;
        if (rules && rules.length) {
            for (var j = 0, length = rules.length; j < length; j++) {
                var rule = rules[j];
                if (rule.selectorText && rule.selectorText.toUpperCase() == "TD") {
                    rule.style.overflow = "hidden";
                }
            }
        }
    }
}
```

示例资源: [超出单元格内容不显示.xml](#)