## 数据权限设置一数据挖掘和自助ETL

## ▲ 此功能为V9.7版本功能

• 设置数据权限

针对数据挖掘和自助ETL的数据源创建的数据权限。

在关系数据源和数据集中通过对查询的目标表设置数据权限,当数据挖掘和自助ETL的数据源导入中涉及到这些表时,数据权限设置条件会自动启用。 下面我们以关系数据源为例来演示如何设置数据权限,数据集也同理。

### 设置数据权限

# 1、在数据连接的资源目录区中找到要设置数据权限的表,点击更多菜单 选择 **设置数据权限。**

Y	
✓	新建
> 圖 投入工时	复制表(C)
	同步表(Y)
/  収又俼/元表	数据快查(A)
> 📰 新建报表 🔡	设置数据权限
> 🌐 汽车销售	删除(D)
> Ⅲ 源	资源授权(I)
> 🖽 目标	排序(T)
	复制(C)
> ⅲ 肺炎疫情test	粘贴(S)
> 📰 销售数据	刷新(R)
> 🗀 表关系视图	影响性分析
> 白 计算字段	血统分析(L)
> 白 过滤器	属性(P)

2、进入"设置数据权限"界面,点击 添加,为刚才选择的表添加数据权限。

Ⅲ 倄 导航 🗆 设置数据权限[新建报表	) ×					: 🗆
Y						
✓	添加(A) 正在	设置此表(视图)的数据权限: TA	B.northwind1.null.新建报表 ( 新建报表 )			
> 合 汽车销售	用户/用户组/角色	权限	表达式	1	操作	
> 🏼 投入工时						
> 📰 收支情况表						
> 📰 新建报表						
> 🏢 源						
> 📰 目标						
> 📰 肺炎疫情test						
> 📰 销售数据						
Q					保存(S)	关闭(C)

### 3、对用户"管理员""设置权限:产品大类名称只能查看"点心"。

设置数据权限					×
适用于 V 管理员				◉ 简单设置	○ 高级设置
可选列	条件	类型	值		
产品大类名称 🗸 🗸	等于 >	字段值 >	点心		~ +
			、小甲农业长大	78:00	HTCH (C)
			设置条件关系	備定(O)	取消(C)

关于界面相关设置,详情可参考 关系数据源数据权限。

4、点击确定,保存设置好的数据权限。保存好的数据权限如下:

添加(A) 正在设置此表(视图)的数据权限: TAB.northwind1.null.新建报表 (新建报表)

用户/用户组/角色	权限	表达式	操作
管理员	适用于此范围	^C_FIELD.northwind1.null.新建报表.产品大类名称^ = '点心'	Ø 🛍



#### 5、新建实验,导入刚才设置数据权限的表。



6、保存该实验,右键节点选择 执行该节点,执行完毕后查看输出,输入如下:

### ①当前显示 100 条 / 总共有 336 条数据 只能查询产品大类名称为"点心"的数据

Ab 产品大类名称	Ab 产品名称	Ab 订单编号	Ao 顾客编号	Ao 年	Ab 月	Ab 区域	▲ 省份	Ab 城市	Ab 数量	Ao 销售额	▲ 供应
点心	桂花糕	10252	SUPRD	2016	7	东北	吉林省	长春	40	2462.4	٤
小売	曹条	10253	HANAR	2016	7	华北	山西省	长治	40	640	2
点心	饼干	10255	RICSU	2016	7	华北	北京市	北京	35	486.5	7
点心	牛肉干	10257	HILAA	2016	7	华东	上海市	上海	25	877.5	1
点心	花生	10259	CENTC	2016	7	华东	上海市	上海	10	80	Ę
点心	山渣片	10260	OTTIK	2016	7	华北	北京市	北京	15	443.25	2
点心	花生	10261	QUEDE	2016	7	华东	山东省	济南	20	160	Ę
点心	饼干	10263	ERNSH	2016	7	华北	北京市	北京	60	625.5	7
点心	桂花糕	10272	RATTC	2016	8	华北	北京市	北京	6	388.8	Ę
点心	山渣片	10277	MORGK	2016	8	华东	江苏省	南京	12	472.8	2
点心	糖果	10281	ROMEY	2016	8	华东	上海市	上海	1	7.3	ξ

表头真名 【 表头别名 提示:点击单元格可查看超出的内容。注意:表头中 ◆表示特征列, \*表示标签列

下载预览数据

关于更多的数据权限设置,详情请参考数据权限。

4