添加-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError参数

如在Smartbi系统检查中报问题: "JVM没有设置-XX:HeapDumpOnOutOfMemoryError,将导致系统宕机后无法跟踪解决;需前往添加-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError参数。



不同引用服务器、不同操作系统、甚至不同的应用服务器版本,添加-XX: +HeapDumpOnOutOfMemoryError参数的文件、方式都可能不同,具体可参考以下方法。

Tomcat

1、Windows系统

A. Tomcat应用服务器使用Smartbi exe安装包进行安装,添加-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError参数的步骤如下:

- (1) 关闭应用服务器
- (2) 进入Tomcat\bin目录,用编辑方式打开startup.cmd文件(可以使用notepad++、UltraEdit等编辑工具)
- (3) 在startup.cmd文件的最下端找到 "%JAVA_OPTS%",添加参数 "-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError"

enho stat Smarbl server
set JAVA_OFTS=-Xmx128-Xmx1286m
SalaVA_EMEM_bin\pavs.exe* LOGGING_COMPIGS \$LOGGING_MANAGERS
him/va OFTSs_server_offile.encoding=GBK_Duser_region=CH_Duser_language=zh_Djava.awt.headless=true_-XX:Ma

B. Tomcat应用服务器使用war包部署,添加-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError参数的步骤如下:

- (1) 关闭应用服务器
- (2)进入Tomcat\bin目录。用编辑方式打开startup.bat,找到set "EXECUTABLE 设置项,看看该设置项是指向哪个文件,一般是catalina.bat,那么tomcat的启动信息就是在catalina.bat中定义的。

```
📙 startup. bat 🔀
      if exist "%CATALINA HOME%\bin\catalina.bat" goto okHome
      echo The CATALINA HOME environment variable is not defined correctly
 34
      echo This environment variable is needed to run this program
 36
      goto end
      : okHome
 37
      set "EXECUTABLE=%CATALINA HOME%\bin\catalina.bat"
 39
 40
 41
      rem Check that target executable exists
      if exist "%EXECUTABLE%" goto okExec
 42
      echo Cannot find "%EXECUTABLE%"
 43
 44
      echo This file is needed to run this program
 45
      goto end
 46
      :okExec
```

(3) 用编辑方式打开catalina.bat,添加参数 "-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError"

在catalina.bat中,一般前面会有一些注释,这些注释列出了此脚本中的一些设置项。其中JAVA_OPTS就是我们进行添加的设置项。(如果没有JAVA_OPTS,而只有JAVA_OPTIONS,那么设置项就是JAVA_OPTIONS,下面的内容中的JAVA_OPTS都换成JAVA_OPTIONS)

```
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dfile.encoding=GBF -Xms256m -Xmx10240m -XX:MaxPermSize=1024m -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError if not ""%1"" == "" goto mainEntry if exist "%TEMP%%-nx0.run" goto mainEntry etcho Y>"%TEMP%%-nx0.run" goto mainEntry echo Y>"%TEMP%%-nx0.run" goto mainEntry echo Y>"%TEMP%%-nx0.run" goto mainEntry echo Y>"%TEMP%%-nx0.Y"
```

2、Linux系统

Linux操作系统上部署Smartbi只能使用war包部署。添加-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError参数的步骤如下:

- (1) 关闭应用服务器
- (2)进入Tomcat\bin目录,用编辑方式打开startup.sh,找到 EXECUTABLE 设置项,看看该设置项是指向哪个文件,一般是catalina.sh,那么tomcat的x相关启动信息就是在catalina.sh中定义的。
- (3) 用编辑方式打开catalina.sh,添加参数 "-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError"

在catalina.sh中,一般前面会有一些注释,这些注释列出了此脚本中的一些设置项。其中JAVA_OPTS就是我们进行添加的设置项。(如果没有JAVA_OPTS,而只有JAVA_OPTIONS,那么设置项就是JAVA_OPTIONS,下面的内容中的JAVA_OPTS都换成JAVA_OPTIONS)