配置世界地图区域

• 操作步骤

在Smartbi中不提供世界地图的JSON,需要用户手动将世界地图文件放在扩展包中,采用部署扩展包的方式部署到Smartbi后进行应用。下次用户更换War 包时,会直接加载扩展包,不需要再重新部署。

操作步骤

1、准备世界地图JSON文件:用户需要自行去网上下载世界地图的JSON文件。

2、下载地图扩展包 Map.ext ,使用压缩软件打开,将准备的地图文件复制到 Map.ext/vision/maps 目录下:

Map.ext (评估版本)			_	
文件(F) 命令(C) 工具(S) 收藏夹(O) 选项(N) 帮助(H)				
Image: Specific bound bo	() () ((2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	五式	
个 👖 Map.ext\vision\maps - ZIP 压缩文件, 解包大小为	9 59,157 字节			~
名称	大小 压缩后;	大小 类型	个 修改时间	CRC32
		文件夹		
China.txt	58,434 3,	562 文本文档	2021/6/1 16:56	D068F305
	总	计 58,434 字节(1 个文件)		.:

3、按照 扩展包部署 的方法,部署扩展包Map.ext,并重启服务器。

,SMARTBI 自助分析					12	城复知识库	修改登录密码
	配置文件smartbi-config.xml存放位置:			浏览			
	将java.util.logging重定向到log4j:	○是 ◎否	初始值(否)	恢复初始值			
	其它信息						
	信息对话框默认标题:						
	是否显示子菜单样式的选项:	○是 ◎否	初始值(否)	恢复初始值			
	扩展包						
	扩展包存放路径:	./ext		浏览			
	上传扩展包文件:	C:\fakepath\Map.ext		选择 上传			
	对象池						
	图片生成对象最大激活个数:	10					
	图片生成对象初始化个数:	0					
	业务库驱动						
	业务库驱动类存放路径:	./dynamicLibraryPath		浏览			
					测试知识库连接(T)	保存(S)	注销(L)

4、服务器启动完成后,在界面右上角选择"系统监控"。



版本所有©2020 广州思迈特软件有限公司

在系统监控中选择 扩展包,在扩展包界面可看到刚才部署的Map.ext扩展包。

服务器: 设道	量 加载顺	序名称	别名	描述	版本	▲ 加載路径	原始路径	打包日期	优先级
当前服务器	1	ipadextension	MobileExtension	移动设备扩展包,支持 IPAD,IPHONE与安卓设备	2.0	D:/Smartbi/Tomcat/bin/exts-smartbi/smartbiEx tension2891104565887506331.tmp	D:/Smartbi/Tomcat/webapps/smartbi/WEB-INF/ extensions/ipad.ext	2021-05-28	³ 20
导出所有	2	moblieportal	移动端界面		1.0	D:/Smartbi/Tomcat/bin/exts-smartbi/smartbiEx tension8000745167558979226.tmp	D:/Smartbi/Tomcat/webapps/smartbi/WEB-INF/ extensions/MobilePortal.ext	2021-05-28 18:32:37	³ 40
概述	3	smartbiradar	SmartbiRadar	雷达图	1.0	D:/Smartbi/Tomcat/bin/exts-smartbi/smartbiEx tension6887655246097412027.tmp	D:/Smartbi/Tomcat/bin/ext/smartbiradar.ext	2012-12-25 11:03:26	⁵ 100
监视	4	pictureplayer	PicturePlayer	图片播放器	1.0	D:/Smartbi/Tomcat/bin/exts-smartbi/smartbiEx tension5213717688477341337.tmp	D:/Smartbi/Tomcat/bin/ext/pictureplayer.ext	2019-03-25 17:14:38	5 100
线程	5	map			1.0	D:/Smartbi/Tomcat/bin/exts-smartbi/smartbiEx tension7877489054141729289.tmp	D:/Smartbi/Tomcat/bin/ext/Map.ext	2021-06-02 14:35:29	² 100
性能	6	demo	Demo	Demo	1.0	D:/Smartbi/Tomcat/bin/exts-smartbi/smartbiEx tension5491416188488498209.tmp	D:/Smartbi/Tomcat/bin/ext/demo.ext		100
网络	7	urlparameter	URLParameterExtension	URL外部参数设置	1.0	D:/Smartbi/Tomcat/bin/exts-smartbi/smartbiEx tension8368230903127417034.tmp	D:/Smartbi/Tomcat/webapps/smartbi/WEB-INF/ extensions/urlparameter.ext	2021-05-28 18:32:46	³ 100
日志	8	systemchecker	系统检查器	主要用于检查知识库与服务 器配置	1.0	D:/Smartbi/Tomcat/bin/exts-smartbi/smartbiEx tension5858293994471019655.tmp	D:/Smartbi/Tomcat/webapps/smartbi/WEB-INF/ extensions/SystemChecker.ext	2021-05-28 18:32:39	³ 100
会话	9	smartbix	SmartbiX	大数据分析套件	1.0	D:/Smartbi/Tomcat/bin/exts-smartbi/smartbiEx tension3204917190502425711.tmp	D:/Smartbi/Tomcat/webapps/smartbi/WEB-INF/ extensions/smartbix.ext	2021-05-28 18:39:30	³ 100
缓存	10	securitypatchext	安全漏洞修复补丁	用于紧急修复产品安全漏洞的补丁	1.0	D:/Smartbi/Tomcat/bin/exts-smartbi/smartbiEx tension6497201469076308809.tmp	D:/Smartbi/Tomcat/webapps/smartbi/WEB-INF/ extensions/SecurityPatchExt.ext	2021-05-28 18:32:54	³ 100
垃圾回收活动	11	relationonlist	表关系列表显示	表关系视图支持列表显示	1.0	D:/Smartbi/Tomcat/bin/exts-smartbi/smartbiEx tension9112347523660772013.tmp	D:/Smartbi/Tomcat/webapps/smartbi/WEB-INF/ extensions/RelationOnList.ext	2021-05-28 18:32:55	³ 100
堆打印	12	process1000limitofin	处理in语法1000限制的函数	处理in语法1000限制的函数	1.0	D:/Smartbi/Tomcat/bin/exts-smartbi/smartbiEx tension2710980837290818447.tmp	D:/Smartbi/Tomcat/webapps/smartbi/WEB-INF/ extensions/Process1000LimitOfIn.ext	2021-05-28 18:32:55	³ 100
对象池	13	parameterportlet	ParameterPortlet	页面参数部件	1.0	D:/Smartbi/Tomcat/bin/exts-smartbi/smartbiEx tension7243729897143421934.tmp	D:/Smartbi/Tomcat/webapps/smartbi/WEB-INF/ extensions/ParameterPortlet.ext	2021-05-28 18:32:45	³ 100
类查找	14	insight	Insight	透视分析	1.0	D:/Smartbi/Tomcat/bin/exts-smartbi/smartbiEx tension2218008562807164541.tmp	D:/Smartbi/Tomcat/webapps/smartbi/WEB-INF/ extensions/Insight.ext	2021-05-28 18:32:39	³ 100
扩展包	15	hotreport	HotReport	报表热度扩展包	1.0	D:/Smartbi/Tomcat/bin/exts-smartbi/smartbiEx tension3797528046116529897.tmp	D:/Smartbi/Tomcat/webapps/smartbi/WEB-INF/ extensions/HotReport.ext	2021-05-28 18:32:38	³ 100
所有字体	16	excel2007exporter	Excel2007Exporter	导出Excel2007	1.0	D:/Smartbi/Tomcat/bin/exts-smartbi/smartbiEx tension7383833974647215634.tmp	D:/Smartbi/Tomcat/webapps/smartbi/WEB-INF/ extensions/excel2007exporter.ext	2021-05-28 18:32:45	³ 100
wsdl地址	17	dataimporter	数据录入		1.0	D:/Smartbi/Tomcat/bin/exts-smartbi/smartbiEx tension6314341474243576187.tmp	D:/Smartbi/Tomcat/webapps/smartbi/WEB-INF/ extensions/dataimporter.ext	2021-05-28 18:32:43	³ 100
log4j信息	18	dataauditing	DataAuditing	数据填报审核	1.0	D:/Smartbi/Tomcat/bin/exts-smartbi/smartbiEx tension3140359078619706679.tmp	D:/Smartbi/Tomcat/webapps/smartbi/WEB-INF/ extensions/DataAuditing.ext	2021-05-28 18:32:52	³ 100
SQL监控	19	combinedquery	CombinedQuery	数据集定义与报表一体化的分析	1.0	D:/Smartbi/Tomcat/bin/exts-smartbi/smartbiEx tension562742867530820589.tmp	D:/Smartbi/Tomcat/webapps/smartbi/WEB-INF/ extensions/combinedquery.ext	2021-05-28	³ 100
安全补」	20	cefactivexextension	CefActiveXExtension	CefSharp插件	1.0	D:/Smartbi/Tomcat/bin/exts-smartbi/smartbiEx tension354520985315912458.tmp	D:/Smartbi/Tomcat/webapps/smartbi/WEB-INF/ extensions/CefActiveXExtension.ext	2021-05-28	³ 100
実験監控						D. /C	D. / C	2021 05 20	•

5、在系统的快捷菜单中,选择 公共设置>地图区域 ,使用 地图编辑器 新建地图区域。

Ş,S				a +	↓ ⁹⁹⁺⁾ 管理员1 ~
Ē	发服务器上导出的资源,导入				
	日本	✓ 清空缓存			
ŝ	对知识库的数据进行备份,可 识库迁移。定期对知识库进行。	以用于知 清空系统缓存,包括数据缓存/操作 	- 题		
4	更多工具 ~				7
Ĩ	응 重建索引	□ 系统日志	Ug 系统检查	▶ 地图编辑器	
	索引记录了系统中各资源之间 系,当资源的血统分析 / 影响	的关联关 记录系统的运行情况。如:启动信息 	检查系统的完整性和正确性,提示存在的问题以便对系统进行修复优	若系统目带的地图不能满足需求,则可以根据实际情况用系统目带的	
ନ୍ତ	◎ 湯ば工具集	查看发布资源	🔓 移动设备管理		
۲i	提供给运维人员的管理、查询 工具,如,系统检查、宏控制	、操作等 查看已经发布的可见报表资源。 ···	对注册服务平台的移动设备的管理, 如:审核、启用、禁用等。可以		

6、在Geo地图区域上,右键选择"创建子区域(N)"。

Ⅲ 倄 导航 🗉 地图区域 🗙							: 🗆
✓ ☐ Geo地图区域		1					
> 😪 世界	修改区域(C)	」 「标右键」	点击左边的地图区域树的相关节点,	通过弹出菜单进行各种管	理		
> ペ 中国	删除区域(D)						
> 白 地图区域	刷新(R)						
	导入(I)						
	导出(E)						
							关闭(C)
							X(4)(C)

7、填写编号、区域名称等信息, GeoJson地图中勾选"文件路径",路径为刚才配置的JSON文件地址: maps/world.json (文件路径对应为相对 /vision/目录下的文件位置)

➤ 音 Geo地图区域 编号: * world	
· 앱 world 전域名称: * World 请和GeoJson地图3	文件里的名称保持一致
> C ⁴ 中国 数据映射名称:	
* 台 地图区域	
> 🗳 中国 中心点纬度坐标: * 0	
GeoJson地图: ④文件路径: maps/world.json	
○文件内容: (GEOJSON 格式) 格式(化代码(F) GeoJson地图在线构建工具 示例	
○无	
	保存(S) 关闭(C)

8、完成后点击 保存 按钮,保存设置后就可以在报表中使用配置的地图区域。