关系型数据源-GBase 8S_V8.4数据连接

1 概述

本文介绍如何在smartbi V9.5版本中连接Gbase 8S V8.4数据库。

2 数据连接

2.1 配置信息

驱动程序类	连接字符串	驱动程序存放目录
com.informix.jdbc.IfxDriver	jdbc:informix-sqli:// <host>:9088/<database>:</database></host>	产品内置
	INFORMIXSERVER= <servicename>;</servicename>	
	CLIENT_LOCALE=zh_cn.utf8;	
	DB_LOCALE=zh_cn.utf8;NEWCODESET=utf8,8859-1,819	

连接字符串主要信息说明:

<host>:数据库的地址;

9088: 数据库默认端口号;

<database>:数据库名称;

<servicename>: 服务名称;

以上信息一般可以向数据库管理员获取。

2.2 连接步骤

1)登录Smartbi企业报表分析平台,选择 数据连接>关系数据库 ,点击 GBase 85 V8.4 图标进入数据库连接界面。如下图所示:



2) 根据 2.1章节 提供的配置信息,输入数据库对应的信息。如下图所示:

新建关系数据源		×
名称*	GBase_8_4S	
别名		
驱动程序类型*	GBase 8S V8.4 V	
驱动程序存放目录	● 产品内置 〇 自定义	
驱动程序类*	com.informix.jdbc.lfxDriver	
连接字符串*	jdbc:informix-sqlir/10.10.204.157:14425/sysmaster:INFORMIXSERVER=ol_informix1210;CLIENT_LOCALE=zh_cn.utf8;DB_L	
验证类型	 ● 静态 ○ 动态 	
用户名	informix	
密码		
高级 >		
	测试连接(T) 保存(S) 关	€闭(C)

说明**:**

a、名称是数据连接名称,用户可以自定义,不可为空。

b、用户名和密码是连接字符串中配置的数据库的连接用户名和密码,一般可以联系数据库管理员获取。

2.3 测试连接

1)信息正确输入后,点击 测试连接 ,若出现如下图的 测试通过 弹出框,则表示可以成功连接上数据库。如下图所示:

提示信息				×			
测试通过!							
		đ	航 定(O)			
2)测试连接成功后,	点击右下角的	保存	按钮,	选择数据源的保存位置,	保存成功后,	该数据连接即添加成功。	如下图所示:
> □烈 数据连接	ž						

- > 🖯 Demo数据源
- › 🕃 Session
- > 🗐 DB2



3)数据库连接成功后,可以参考<u>快速新建透视分析、快速新建即席查询、快速新建电子表格、</u>、等<u>快速入</u>门使用方式查看数据。